



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 04:01

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/12v-40-ah-sbl-40-12i-gwint-wew-m6-198x166x169-p-31624.html>



- 12V 40 Ah SBL 40-12i gwint wew. M6 198x166x169

Cena internetowa brutto	316,85 PLN
Cena internetowa netto	257,60 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	01235
Kod producenta	NDED.16.063.1A
Kod EAN	3452001353277
Negocjacja	tak

Opis produktu

SBL 40-12i

Napięcie nominalne			12 V			
Pojemność nominalna			42,2 Ah @ C20 dla rozładowania do 1,75 V/cel przy 20°C 40,0 Ah @ C10 dla rozładowania do 1,80 V/cel przy 20°C			
Wymiary	Głębokość	166 mm	Szerokość	166 mm	Wysokość / wys. całkowita	166 / 166 mm
Waga			~ 13,0 kg			
Technologia wykonania			AGM (absorbent Glass Mat) elektrolit zamknięty w opakowaniu z ułożeniem VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezodpływowy, studnia wyprężona w zamykanej komorze			



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Projektowana żywotność				12 lat (dla prądu nominalnego w temp. 25°C)			
Rezystancja wewnętrzna				~5.0 mΩ (w stanie pełnego natężenia)			
Dopuszczalny zakres temp. otoczenia				-20°C ~ +85°C			
Rozdzielanie				0°C ~ +85°C			
Łutowanie				235°C ~ 260°C			
Składowanie				-20°C ~ +85°C			
Optymalna temp. pracy				+85°C ~ +95°C			
Maksymalny prąd rozładowania				400 A (5 sek.)			
Prąd zwarcia				500 A			
Maksymalny prąd ładowania				120 A			
Napiecie ładowania				13.5 ~ 13.8 VDC			
Praca buforowa (dla 20°C)				16.4 ~ 16.8 VDC			
Praca cykliczna (dla 20°C)				16.4 ~ 16.8 VDC			
Samorozładowanie				średnio 3% pojemności na miesiąc dla 20°C			
Materiał obudowy				ABS UL94V0 (w sprężynie zamknięcia UL94V0)			
Rodzaj terminala				Gwint wewnętrzny M6 (przebiegi odległości 3 ~ 10 Nm)			