



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 23:43

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/12v-50-ah-ansline-91x70x106-p-8451.html>



- 12V 5.0 Ah ANSline 91x70x106

Cena internetowa brutto **70,00 PLN**

Cena internetowa netto **56,91 PLN**

Dostępność **Brak na magazynie**

Czas wysyłki **Brak.**

Nasz symbol **-3514**

Kod producenta **HG 5-12**

Kod EAN **3452001352782**

PKWiU **27.20.23.0**

Producent **ANSMANN**

» Napięcie [V] **12**

Negocjacja **tak**

Opis produktu

AKUMULATOR ŻELOWY
BEZOBŚLUGOWY
ANSLINE 12V 5Ah

Dane podstawowe

Napięcie znamionowe	12V
Pojemność	5Ah
Wysokość z końcówkami	107mm
Wysokość	101mm
Długość	90mm
Szerokość	70mm
Waga	1.8kg

Charakterystyka

Pojemność akumulatora (25°C)	20h cykl (250mA)	5AH
	10h cykl (470mA)	4.7AH
	5h cykl (860mA)	4.3AH
	1h cykl (3A)	3AH
	15min cykl (8.68A)	2.17AH
Rezystancja wewnętrzna	całkowicie naładowany akumulator 25°C	30 m
Pojemność akumulatora w temperaturze (20h cykl)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Pojemność (rozładowanie wewnętrzne)	po 3 miesiącach (25°C)	91%
	po 6 miesiącach (25°C)	82%
	po 12 miesiącach (25°C)	64%



INTER-LUMEN Sp.J.
 91-328 Łódź
 Polna 14/16
 Tel. 42 611-64-17,19

Max. prąd rozładowania	75A (5S)	
Złącze	Standardowo	F1
	Opcjonalnie	
Napięcie ładowania	Cyklicznie	Początkowy prąd 1A 14,5 - 14,9V (25°C)
	Buforowo	13,6 - 13,8V (25°C)

Moc rozładowania W / na cele (25°C)

Napięcie wyłączenia	5M	10M	15M	30M	40M	60M
1.75V	36.0	24.3	18.5	11.3	9.1	6.5
1.70V	36.8	24.8	18.9	11.6	9.2	6.7
1.67V	37.2	25.1	19.1	11.7	9.4	6.8
1.60V	38.0	25.6	19.6	12.0	9.6	6.9
1.50V	39.1	26.3	20.1	12.3	9.8	7.1

Charakterystyka rozładowania 25°C

Charakterystyka prądowa