



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 11:18

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/15x0-13-tasma-multi-kolor-10m-scapa-2702-1szt-p-25881.html>



15x0,13 taśma multi-kolor 10m SCAPA 2702 1szt.

Cena internetowa brutto	2,80 PLN
Cena internetowa netto	2,28 PLN
Cena detaliczna	2,90 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	55-01-95
Kod EAN	3452001359668
PKWiU	25.24.21-75.00
Negocjacja	tak

Opis produktu

Scapa 2702 jest wysokiej jakości samogasnącą taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,13mm z agresywnym klejem kauczukowym. Zaprojektowana do użytku tam, gdzie wymagane jest spełnianie norm międzynarodowych i gdzie ważne jest zachowanie norm dotyczących ochrony środowiska.

Głębokość	-	0,13mm
Szerokość	-	15mm
Długość	-	10mb
Sila rozrywania	-	25 N/cm
Przebieżność do nacięcia	-	1,8 N/cm
Współczynnik dielektryczny	-	40 kV/mm
Palność	-	self-extinguishing
Zakres temperatur	-	od -40 do +100°C
Waga	-	33mm (20mm)

Zastosowanie:

- Do wygłuszenia przewodów
- Podłożenie izolacji elektrycznej
- Ochrona kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia
- Kable i przewody
- Taśma przeznaczona do zastosowania w środowisku wymagającym dobrej odporności termicznej - klasa T2 (+100°C)

Zalety produktu:

- Dobra odporność na starzenie, korozję i wilgoć
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna i mechaniczna
- Wykazuje uniwersalność
- Wykonanie zgodne ze standardem
- Spełnia wymagania Dyrektywy 2006/35/WE (2014), 2002/95/WE (RoHS), 2002/96/WE (WEEE), 2002/111/WE oraz REACH (2006) (REACH)



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

- Na podstawie "Substancji radiacyjnych szczególnie szkodliwych" ogłoszonych w "Kartograficznej Księżnicy Substancji Wskazujących Szczególnie Szkodliwych (ZOW)" przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), Tablica PCV SCARPA 2702 nie zawiera szkodliwych substancji promieniotwórczych w PCV Polimeru (G2-ryzykownościowego) (ZOW). Wszystkie oznaczone kolumny i jest podlegający z dodatkami radiacyjnych
 - Szeregi zakresu odporności temperatury: -40 do +125°C zgodnie z normami IP6A, IP6B, IP6C, IP6D, IP6E, IP6F, IP6G i IP6H
- Cena za 1 szt./kolor/temperatura z opakowaniem 10 szt./