



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 03:19

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/2x-18w-g13-philips-tld-hf-p-218-p-18662.html>

2x 18W G13 Philips TLD HF-P 218



Cena internetowa brutto	64,00 PLN
Cena internetowa netto	52,03 PLN
Cena detaliczna	66,00 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	04-07-04
Kod producenta	74063230
Kod EAN	8711500881038
PKWiU	27.11.50.0
Producent	PHILIPS
» Napięcie [V]	230
Negocjacja	tak

Opis produktu

Podstawowe informacje

Znamionowa lampa	PL-T/C
Kod zastosowania	III
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	S 103x67x30
Trwałość 90% @Tcaselife	50000 hr
Klasa wydajności energ.	A2

Parametry pracy

Automatyczny restart	Yes
Napięcie awaryjne	176-254
Nap. zapłonu zasilanie awaryj.	198-254 V
Szczytowy prąd początkowy	18 (max) A
Czas szczytowego prądu pocz.	0.250 ms
Max. stateczników dla B16A	28 x
Prąd upływu	0.5 mA
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Ochrona przepięciowa 320VAC	48 hr
Ochrona przepięciowa 350VAC	2 hr
Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.95 -
Wskaźnik statecznikowy str.	1 -



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Współczynnik szczytu	1.7 (max) -
Zakres częstotliwości	42 (min), 45 (nom) kHz
Wartość THD EUR	15 %
Poziom hałasu	Inaudible

Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. wyjść. do ziemi	100 pF
Poj. przew. wyjść. wzajemna	100 pF
Max. dł. przewodu zas/lampa	1 m
Max. dł. przewodów zapłonowych	1 m

Parametry termiczne

T-obudowy trwałość	75 C
T-obudowy max.	75 (max) C
Temp. wymagana do zapłonu	-25 (min), 50 (max) C
Temp. otoczenia	-25 (min), 50 (max) C
Temp. przechowania	-40 (min), 80 (max) C

Parametry oświetlenia awaryjnego

Normal operating voltage (DC)	220-240 V
Batt volt guaranteed ignition	186-275 V
Batt volt guaranteed operation	176-275 V
Light output after 5 sec	50% of EBLF
Light output after 60 sec	100% of EBLF

» Napięcie [V]: **230**