




INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 19:29

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/2x-2439w-g5-philips-hf-s-2-tl5-p-7102.html>

2x 24/39W G5 Philips HF-S 2 TL5



Cena internetowa brutto **59,00 PLN**

Cena internetowa netto **47,97 PLN**

Cena detaliczna **60,00 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **11-08-13**

Kod producenta **HF-S 224-39 TL5 II**

Kod EAN **8727900939354**

Producent **PHILIPS**

Negocjacja **tak**

Opis produktu

Statecznik EVG do świetlówek T5 o mocy:

- **2x24W**
- **2x39W**

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówek z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym... Więcej HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówek z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrz, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Znamionowa liczba lamp

2 sztuki

Moc systemu

24/39

(statecznik+lampa)

Korpus

L 280x30x21.5

Szczytowy prąd początkowy

30 (max) A

Czas szczytowego prądu

0.35 ms

pocz.

Zakres napięcia sieciowego

202-254V -8%/+6%

Zakres częstotliwości*

45 kHz



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Wsp. mocy dla 100% obciążenia	0.98 -
Straty mocy zasilacza	6/7 W
Czas podgrzewania do zapłonu	1.6 s
Wskaźnik statecznikowy str.	1.14 -
Poj. przew. wyjść. wzajemna	200 (max) pF
Ściągnięcie izolacji	8.0-9.0 mm
Poj. przew. gorący-ziemia	200 (max) pF
Poj. przew. zimny-ziemia	200 (max) pF
Długość całkowita	280.0 mm
Odległ. otworów montaż. dł.	265.0 mm
Szerokość	30.0 mm
Wysokość	21.5 mm
Średnica otworu montażowego	4.1 mm
Odporność na wstrząsy	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)