



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 02:16

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-schodowy-230v-10a-fi-60-ff-aso-205-p-21968.html>



## Automat schodowy 230V /10A fi 60 F&F ASO-205

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>77,02 PLN</b>     |
| Cena internetowa netto  | <b>62,62 PLN</b>     |
| Cena detaliczna         | <b>80,95 PLN</b>     |
| Dostępność              | <b>Mała ilość</b>    |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>    |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>-3235</b>         |
| Kod producenta          | <b>ASO-205</b>       |
| Kod EAN                 | <b>5908312596233</b> |
| PKWiU                   | ---                  |
| Producent               | <b>F&amp;F</b>       |
| Negocjacja              | <b>tak</b>           |

### Opis produktu

## Standard ASO-205

Do puszki podtynkowej Ø60. 10A.

#### Przeznaczenie

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

#### Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętelem. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

#### UWAGA!

ASO-201 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

#### Dane techniczne

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| zasilanie                          | 230V AC                          |
| prąd obciążenia                    | <10A                             |
| opóźnienie wyłączenia - regulowane | 0,5÷10min                        |
| opóźnienie zadziałania             | <1sek                            |
| przyłącze                          | 3×DY 1,0mm <sup>2</sup> ; l=10cm |
| pobór mocy                         | 0,4W                             |
| temperatura pracy                  | -25÷50°C                         |
| wymiary                            | Ø=55; h=13mm                     |
| montaż                             | w puszcze podtynkowej Ø60        |



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19