



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 07:55

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-schodowy-240v10a-ff-as-222-p-21961.html>



Automat schodowy 240V/10A F&F AS-222

Cena internetowa brutto **112,08 PLN**

Cena internetowa netto **91,12 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **47-01-34**

Kod producenta **AS-222T**

Kod EAN **5908312592129**

PKWiU **---**

Producent **F&F**

Opis produktu

Z funkcją sygnalizacji wyłączenia oświetlenia

AS-222T

Z przeciwblokadą. Na szynę 35mm. 10A.

Przeznaczenie

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.), po upływie którego następuje zredukowanie jasności oświetlenia o połowę na czas około 30 sek. Dopiero po tym czasie nastąpi całkowite wyłączenie oświetlenia (unika się nagłej ciemności, pozostaje czas na bezpieczne dojście do wyłącznika). W czasie zredukowanej jasności ponowny sygnał wyłącznika załączy oświetlenie do pełnej jasności. Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.

UWAGA!

- AS-222T nie może współpracować z lampami jarzeniowymi, świetłówkami kompaktowymi i innymi lampami z elektronicznymi zapłonnikami.
- AS-222T nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Dane techniczne

**INTER-LUMEN Sp.J.**

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<10A
opóźnienie wyłączenia - regulowane	0,5÷10min
czas podtrzymania świecenia ze zredukowaną jasnością	30sek
opóźnienie zadziałania	<1sek
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
pobór mocy	0,8W
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie 35mm