



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 00:35

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-230v-fi10-16a-azh-s-ff-1030-p-21981.html>



Automat zmierzchowy 230V Fi.10 16A AZH-S F&F 1030

Cena internetowa brutto	98,33 PLN
Cena internetowa netto	79,94 PLN
Cena detaliczna	101,36 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	47-02-00
Kod producenta	AZH S = WZN-01
Kod EAN	5908312591030
PKWiU	27.12.22.0
Producent	F&F
» IP	65
Negocjacja	tak

Opis produktu

Automat zmierzchowy AZH-S zewnętrzna sonda hermetyczną /walcową - z sondą Ø10/

Montaż natynkowy 16A

Przeznaczenie

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie

Sondę zewnętrzną automatu umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

UWAGA!

Przy długości przewodu przyłączeniowego sondy powyżej 10m nie należy prowadzić go blisko równoległego przewodu będącego pod napięciem sieci lub przewodzących duże prądy.

UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu całą sondę szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane techniczne

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<16A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie włączenia	1÷15s
opóźnienie wyłączenia	10÷30s
pobór mocy	0,56W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	50×67×26mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony	
automatu	IP20
sondy	IP65

» IP: **65**