



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 08:55

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-230v10a-ip65-azh-c-ff-1023-p-21980.html>



Automat zmierzchowy 230V10A IP65 AZH-C F&F 1023

Cena internetowa brutto	73,00 PLN
Cena internetowa netto	59,35 PLN
Cena detaliczna	78,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	47-01-02
Kod producenta	AZH-C
Kod EAN	5908312591023
PKWiU	27.12.22.0
Producent	F&F
» IP	65
» Napięcie [V]	230
Negocjacja	tak

Opis produktu

Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym AZH-C /mały/

Hermetyczny. Montaż natynkowy. 10A.

Przeznaczenie:

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie:

Automat umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżycy" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu cały automat szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

Dane techniczne:

zasilanie	230V AC
prąd obciążenia	<10 A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000 Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7 Lx
histereza	ok. 15 Lx
opóźnienie zadziałania włączenia	1÷15 s
opóźnienie zadziałania wyłączenia	10÷30 s
pobór mocy	0,56 W
przyłącze	OMY 3×0,75 mm ² ; l=0,5 m
temperatura pracy	-25÷50 °C
wymiary	81×33×25 mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony automatu	IP65

» Napięcie [V]: **230**

» IP: **65**