



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 22:52

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-24v-ip65-10a-azh-ff-2303-p-37579.html>



Automat zmierzchowy 24V IP65 10A AZH F&F 2303

Cena internetowa brutto **82,16 PLN**

Cena internetowa netto **66,80 PLN**

Cena detaliczna **83,23 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **S-048**

Kod producenta **AZH-24V**

Kod EAN **5908312592303**

Producent **F&F**

» IP **65**

» Napięcie [V] **24**

Negocjacja **tak**

Opis produktu

Czujnik AZH z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym 24V AC/DC

Hermetyczny. Montaż natynkowy. 10A.

Przeznaczenie:

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie:

Automat umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu cały automat szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

Dane techniczne:

zasilanie	24V AC/DC
prąd obciążenia	< 10 A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000 Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7 Lx
histereza	ok. 15 Lx
opóźnienie zadziałania włączenia	1÷15 s
opóźnienie zadziałania wyłączenia	10÷30 s
pobór mocy	0,56 W
przylącze	OMY 3×0,75 mm ² ; l=0,8 m
temperatura pracy	-25÷50 °C
wymiary	50×67×26 mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony automatu	IP65

» Napięcie [V]: **24**

» IP: **65**