INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:47

Link do produktu: https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-cyfrowdigilux-10-z-czujka-02-p-30307.html



Automat zmierzchowy cyfrow.digiLUX 1.0 z czujką 02

Cena internetowa brutto	**450,00 PLN**
Cena internetowa netto	**365,85 PLN**
Cena detaliczna	~~**480,00 PLN**~~
Dostępność	**Brak na magazynie**
Czas wysyłki	**Brak.**
Nasz symbol	**47-03-85**
Kod producenta	**digiLUX 1.0 czujka02**
Kod EAN	**3452001386237**
Producent	**NIEZNANY**

Opis produktu

Rabbit Wyłącznik zmierzchowy cyfrowy digiLUX 1.0 z czujką 02 DIGILUX10

Cyfrowy wyłącznik zmierzchowy digiLUX jest przeznaczony do sterowania oświetleniem: ulicznym, zakładów produkcyjnych i hal przemysłowych.

Jest urządzeniem autonomicznym lub pracującym jako uzupełnienie cyfrowych programatorów astronomicznych CPA. digiLUX mierzy natężenie oświetlenia z dokładnością do jednego luksa w szerokim zakresie i wyświetla zmierzoną wartość na wyświetlaczu LED. Urządzenie składa się z części pomiarowej oraz czujki wykonanej w oparciu o przetwornik światło-częstotliwość. Przyciski umieszczone na płycie czołowej wyłącznika umożliwiają ustawienie poziomu natężenia, przy którym następuje włączenie i wyłączenie oświetlenia z dokładnością do 1 lx w całym zakresie pomiarowym. Dzięki opóźnionemu o 1 minutę momentowi przełączania oświetlenia wyłącznikiem digiLux unika się niestabilności (krótkotrwałych przełączeń i wyłączeń) spowodowanych np. chwilowym oświetleniem czujki. digiLUX pozwala na włączenie oświetlenia także w ciągu dnia w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych.

- napięcie zasilające: 230 V +10/–20%, 50Hz
- wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 52 x 95 x 58 mm
- szerokość urządzenia: 3 moduły
- ilość wyjść: 1
- zakres pomiaru 0-3500 lx
- obciążalność prądowa wyjść: 16 A/230 V
- temperatura pracy: od –20°C do +50°C
- stopień ochrony: digiLUX – IP20, czujnik – IP56
- montaż na szynie DIN