



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 13:22

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-mrok-16-plus-16a-pollin-ip65-p-31771.html>



## Automat zmierzchowy MROK-16 plus 16A Pollin IP65

Cena internetowa brutto **76,00 PLN**

Cena internetowa netto **61,79 PLN**

Dostępność **Brak na magazynie**

Czas wysyłki **Brak.**

**Nasz symbol** **01610**

Kod producenta **MROK-16PLUS**

Kod EAN **3452001386251**

Producent **POLLIN**

### Opis produktu

#### MROK-16plus

Wyłącznik zmierzchowy **MROK-16 plus** przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp.

**MROK-16 plus** jest kompletnym, **hermetycznym** wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na podłożu i wyposażonym w **zewnętrzną listwę zaciskową 2,5mm<sup>2</sup>** (N, N ,L, P) oraz przewód przyłączeniowy o długości 0,5 m.

Wyłącznik zmierzchowy **MROK-16 plus** posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. 2 ÷ 200 Lux. Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia.

Obok gałki regulacyjnej widoczna jest czerwona dioda LED, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację.

Wyłącznik **MROK-16 plus** posiada zwłokę czasową włączenia/wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.

**GWARANCJA 5 LAT**

#### DANE TECHNICZNE

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Zasilanie                   | 180V ÷ 250V AC 50Hz               |
| Max prąd obciążenia rezyst. | 16A                               |
| Próg zadziałania            | ok. 10 Lux (ustawienie fabryczne) |
| Próg wyłączenia             | ok. 20 Lux (ustawienie fabryczne) |



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres regulacji progu        | ok. 5 ÷ 100 Luxów                                                                      |
| Czas opóźnienia zadziałania   | ok. 20 s                                                                               |
| Sygnalizacja uchwycenia progu | czerwona dioda LED działająca bezzwłocznie                                             |
| Czujnik światła               | fototranzystor                                                                         |
| Temperatura pracy             | -30°C ÷ +50°C                                                                          |
| Obudowa                       | hermetyczna, mocowana do podłoża,<br>wykonana z tworzywa samogasnącego,<br>kolor szary |
| Wymiary obudowy               | <b>86 x69 x 42 mm</b>                                                                  |
| Stopień ochrony               | IP 65                                                                                  |

» IP: **65**