



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 04:46

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-mrok-16m-mini-16a-pollin-ip65-p-21983.html>



Automat zmierzchowy MROK-16M mini 16A Pollin IP65

Cena internetowa brutto	73,00 PLN
Cena internetowa netto	59,35 PLN
Cena detaliczna	74,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	B006
Kod producenta	MROK16M-MINI
Kod EAN	5907222297322
PKWiU	27.12.22.0
Producent	POLLIN

Opis produktu

MROK16M - Mini 16A

Wyłącznik zmierzchowy **MROK-16M Mini (najmniejszy na rynku)** przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp.

MROK-16M Mini jest kompletnym, **hermetycznym** wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na podłożu i wyposażonym w przewód przyłączeniowy o długości 0,5 m.

Wyłącznik zmierzchowy **MROK-16M Mini** posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. 2 ÷ 50 Lux.

Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia.

Obok gałki regulacyjnej widoczna jest czerwona dioda LED, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację.

Wyłącznik **MROK-16M Mini** posiada zwłokę czasową włączenia / wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.

GWARANCJA 5 LAT

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 180V ÷ 250V AC 50Hz

Max prąd obciążenia rezyst. 16A



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Próg zadziałania	ok. 10 Lux (ustawienie fabryczne)
Próg wyłączenia	ok. 20 Lux (ustawienie fabryczne)
Zakres regulacji progu	ok. 2 ÷ 50 Lux
Czas opóźnienia zadziałania	ok. 20 s
Sygnalizacja uchwycenia progu	czerwona dioda LED działająca bezzwłocznie
Czujnik światła	fotodioda
Temperatura pracy	-30°C ÷ +50°C
Obudowa	hermetyczna, mocowana do podłoża, wykonana z tworzywa samogasnącego, kolor szary
Wymiary obudowy	50 x 40 x 20 mm
Stopień ochrony	IP 65

» IP: **65**