



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 01:08

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-mrok-16w-sonda-16a-pollin-p-21988.html>



Automat zmierzchowy MROK-16W + sonda 16A POLLIN

Cena internetowa brutto	70,00 PLN
Cena internetowa netto	56,91 PLN
Cena detaliczna	74,00 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	279-
Kod producenta	MROK-16W
Kod EAN	3452001386275
PKWiU	27.12.22.0
Producent	POLLIN
Negocjacja	tak

Opis produktu

MROK-16W

Wyłącznik zmierzchowy **MROK-16W** przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp.

MROK-16W jest **nie hermetycznym** wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na podłożu, wyposażonym w listwę zaciskową oraz hermetyczną sondę.

Posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. $2 \div 50$ Lux. Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia.

Wyłącznik **MROK-16W** wyposażony jest w dwie diody LED: zieloną - **SIEĆ** oraz czerwoną **PRÓG**, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację.

Wyłącznik **MROK-16W** posiada zwłokę czasową włączenia/ wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.

Wyłącznik **MROK-16W** oferowany jest wraz z hermetyczną sondą walcową (**SW-10**) lub sondą natynkową (**SN-16L**)

GWARANCJA 5 LAT

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	180V $\div$ 250V AC 50Hz
Max prąd obciążenia rezyst.	16A



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Próg zadziałania	ok. 10 Lux (ustawienie fabryczne)
Próg wyłączenia	ok. 20 Lux (ustawienie fabryczne)
Zakres regulacji progu	ok. 2 ÷ 50 Lux
Czas opóźnienia zadziałania	ok. 20 s
Sygnalizacja uchwycenia progu	czerwona dioda LED działająca bezzwłocznie
Sygnalizacja zasilania	zielona dioda LED
Czujnik światła	fototranzystor
Temperatura pracy	-30°C ÷ +50°C
Listwa zaciskowa	2,5 mm ² , system windowy - nie niszczący końcówek przewodów
Obudowa	mocowana do podłoża, wykonana z tworzywa samogasnącego, kolor szary
Wymiary obudowy	66 x 47 x 24 mm
Stopień ochrony	IP 20