INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:48

Link do produktu: https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-12v-acdc-sonda-ff-0156-p-31523.html



Automat zmierzchowy 12V AC/DC + sonda F&F 0156

Cena internetowa brutto	**108,74 PLN**
Cena internetowa netto	**88,41 PLN**
Cena detaliczna	**~~112,25 PLN~~**
Dostępność	**Mała ilość**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Nasz symbol	**00923**
Kod producenta	**AZH-S 12V**
Kod EAN	**5908312590156**
Producent	**F&F**

Opis produktu

Automat zmierzchowy AZH-S zewnętrzną sondą hermetyczną /walcową - z sondą Ø10/

Montaż natynkowy 16A

Przeznaczenie

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie

Sondę zewnętrzną automatu umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyca" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

UWAGA!
Przy długości przewodu przyłączeniowego sondy powyżej 10m nie należy prowadzić go blisko równoległego przewodu będącego pod napięciem sieci lub przewodzących duże prądy.

UWAGA!
W przypadku kontroli działania automatu całą sondę szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

Dane techniczne

zasilanie	12V AC/DC
prąd obciążenia	<16A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie włączenia	1÷15s
opóźnienie wyłączenia	10÷30s
pobór mocy	0,56W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	50×67×26mm
montaż	dwa wkręty do podłoża
stopień ochrony	
automatu	IP20
sondy	IP65

» IP: **65**