



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:05

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-th351m-pollin-mrok-16ssw10-p-21987.html>



Automat zmierzchowy TH35/1m Pollin MROK-16S+SW10

Cena internetowa brutto **101,00 PLN**

Cena internetowa netto **82,11 PLN**

Cena detaliczna **104,00 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **273-**

Kod producenta **MROK-16S**

Kod EAN **5907222297339**

PKWiU **27.12.22.0**

Producent **POLLIN**

Negocjacja **tak**

» Trzonek **TH35**

Opis produktu

MROK-16S

Wyłącznik zmierzchowy **MROK-16S** przeznaczony jest do automatycznego załączania o zmierzchu i wyłączania o świcie wszelkiego rodzaju oświetlenia, w szczególności oświetlenia ulic, reklam, wystaw sklepowych itp.

MROK-16S jest wyłącznikiem zmierzchowym, wykonanym w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do mocowania na szynie TH-35 wyposażonym w niezależną hermetyczną sondę.

Posiada możliwość regulacji progu zadziałania w zakresie ok. $2 \div 50$ Lux.

Regulacja progu nie powoduje gwałtownych zmian szerokości histerezy, co oznacza, że próg wyłączenia przesunie się w podobnym stopniu jak próg załączenia.

Wyłącznik **MROK-16S** wyposażony jest w dwie diody LED: zieloną - **SIEĆ** oraz czerwoną **PRÓG**, która działając bezzwłocznie ułatwia regulację.

Wyłącznik **MROK-16S** posiada zwłokę czasową włączenia / wyłączenia eliminującą przypadkowe zadziałania spowodowane krótkotrwałym oświetleniem lub zasłonięciem czujnika.

Wyłącznik **MROK-16S** oferowany jest wraz z hermetyczną sondą walcową (**SW-10**) lub sondą natynkową (**SN-16L**)

GWARANCJA 5 LAT

DANE TECHNICZNE

Zasilanie 180V $\div$ 250V AC 50Hz

Max prąd obciążenia rezyst. 16A



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Próg zadziałania	ok. 10 Lux (ustawienie fabryczne)
Próg wyłączenia	ok. 20 Lux (ustawienie fabryczne)
Zakres regulacji progu	ok. 2 ÷ 50 Lux
Czas opóźnienia zadziałania	ok. 20 s
Sygnalizacja uchwycenia progu	czerwona dioda LED działająca bezzwłocznie
Sygnalizacja zasilania	zielona dioda LED
Czujnik światła	fototranzystor
Temperatura pracy	-30°C ÷ +50°C
Listwa zaciskowa	2,5 mm ² , system windowy - nie niszczy końcówek przewodów
Obudowa	do montażu na szynie TH-35, wykonana z tworzywa samogasnącego
Wymiary obudowy	jeden moduł (17,5 mm)
Stopień ochrony	IP 20

» Trzonek: **TH35**