



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 05:19

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-th352m-ff-1054-16a-p-21991.html>



Automat zmierzchowy TH35/2m F&F 1054 16A

Cena internetowa brutto **121,76 PLN**

Cena internetowa netto **98,99 PLN**

Cena detaliczna **129,53 PLN**

Dostępność **Brak na magazynie**

Czas wysyłki **Brak.**

Nasz symbol **71-05-00**

Kod producenta **AZ-B**

Kod EAN **5908312591054**

PKWiU **27.12.22.0**

Producent **F&F**

» Trzonek **TH35**

Negocjacja **tak**

Opis produktu

Automat zmierzchowy AZ-B z zewnętrzną sondą hermetyczną /walcową - sonda Ø10/

Na szynę 35mm. 16A.

Przeznaczenie:

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie:

Sondę zewnętrzną automatu umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

UWAGA!

Przy długości przewodu przyłączeniowego sondy powyżej 10m nie należy prowadzić go blisko równoległego przewodu będącego pod nap. sieci lub przewodzących duże prądy.

UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu całą sondę szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane techniczne:

zasilanie AZ-B / AZ-B PLUS	230V AC
zasilanie AZ-B UNI / AZ-B PLUS UNI	12÷264V AC/DC
prąd obciążenia	<16A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie zadziałania włączenia	1÷15s
opóźnienie zadziałania wyłączenia	10÷30s
pobór mocy	0,8W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie 35mm
stopień ochrony	
automatu	IP20
sondy	IP65

» Trzonek: **TH35**