



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 13:01

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-th352m-ff-16a-az-b-plus-uni-p-37580.html>



Automat zmierzchowy TH35/2m F&F 16A AZ-B PLUS UNI

Cena internetowa brutto	145,05 PLN
Cena internetowa netto	117,93 PLN
Cena detaliczna	146,10 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	S-049
Kod producenta	AZ-B-PLUS-UNI
Kod EAN	5908312592617
Producent	F&F
Negocjacja	tak
» Trzonek	TH35

Opis produktu

Automat zmierzchowy AZ-B PLUS UNI z zewnętrzną sondą hermetyczną /z sondą PLUS/

Na szynę 35mm. 16A.

Przeznaczenie:

Automat zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, wystaw, reklam, itp. o zmierzchu i wyłączania tegoż oświetlenia o świcie.

Działanie:

Sondę zewnętrzną automatu umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

UWAGA!

Przy długości przewodu przyłączeniowego sondy powyżej 10m nie należy prowadzić go blisko równoległego przewodu będącego pod nap. sieci lub przewodzących duże prądy.

UWAGA!

W przypadku kontroli działania automatu całą sondę szczelnie przykryć, np. pudełkiem tekturowym lub ciemną, grubą tkaniną. Zakrycie tylko "oczka" sondy, np. palcem jest niewystarczające, gdyż natężenie światła słonecznego jest bardzo silne i przenika do fotoelementu przez plastikową obudowę i ludzkie ciało.

Dane techniczne:

zasilanie AZ-B UNI / AZ-B PLUS UNI	12÷264V AC/DC
prąd obciążenia	<16A
próg zadziałania - regulowany	2÷1000Lx
próg zadziałania - ustawiony	ok. 7Lx
histereza	ok. 15Lx
opóźnienie zadziałania włączenia	1÷15s
opóźnienie zadziałania wyłączenia	10÷30s
pobór mocy	0,8W
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm²
temperatura pracy	-25÷50°C
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie 35mm
stopień ochrony	
automatu	IP20
sondy	IP65

» Trzonek: **TH35**