



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 04:09

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/automat-zmierzchowy-th352m-ff-az-b-uni-12-264-p-21992.html>



Automat zmierzchowy TH35/2m F&F AZ-B UNI 12-264

Cena internetowa brutto **129,47 PLN**

Cena internetowa netto **105,26 PLN**

Cena detaliczna **135,96 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **71-05-21**

Kod producenta **AZ-B UNI**

Kod EAN **5908312592600**

PKWiU **27.12.22.0**

Producent **F&F**

Negocjacja **tak**

» Trzonek **TH35**

Opis produktu

Automat zmierzchowy z zewnętrzną sondą hermetyczną AZ-B UNI

Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu.

Działanie

Automat umieścić w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego, które zmianami swej intensywności będzie powodować załączanie i wyłączanie oświetlenia. Pora załączenia oświetlenia może być ustawiona przez użytkownika potencjometrem. Obrót w stronę "księżyc" - załączy później, obrót w stronę "słoneczka" - załączy wcześniej. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania 12÷264 V AC/DC
- Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A
- Element wykonawczy przekaźnik
- Konfiguracja styków 1 × NO
- Separacja styku NIE
- Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx
- Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx
- Histereza ok. 15 Lx
- Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s
- Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s
- Stopień ochrony sondy IP65
- Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10 mm
- Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
- Moment dokręcający 0,5 Nm
- Pobór mocy 0,56 W



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

- Temperatura pracy $-25 \div 50$ °C
- Wymiary 2 moduły (35 mm)
- Montaż na szynie 35 mm
- Stopień ochrony IP20

» Trzonek: **TH35**