



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 09:42

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/czolowa-r3-x3-led-x1-6w-zoom-ltc-profesjonalna-p-28706.html>



Czołowa R3 x3 LED x1 6W zoom LTC profesjonalna

Cena internetowa brutto	57,00 PLN
Cena internetowa netto	46,34 PLN
Cena detaliczna	58,00 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	34-01
Kod producenta	LX LL31
Kod EAN	5907760635921
Producent	ChRL
» IP	44
Negocjacja	tak

Opis produktu

Latarka czołowa profesjonalna, dioda CREE XM-L, T6 6W z zoom.

Mała, fantastycznie wykonana czołówka, której praktycznie nie czuje się na głowie. Latarka ta, ilością światła zachwyci każdego użytkownika. Zastosowanie bardzo mocnej, bo aż **6 W diody CREE XM-L**, oraz **funkcji zoom**, pozwala na osiągnięcie bardzo mocnego strumienia świetlnego, którego **zasięg to aż 200 metrów**.

Wykonana z niesamowicie lekkiego i lekkiego materiału, jakim jest ABS, latarka jest niesamowicie odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wysoki **stopień ochrony IP 44**, pozwala na stosowanie latarki nawet w bardzo trudnych warunkach. Mała, lekka i poręczna latarka, niezastąpiona jest w domu, garażu, podczas wypadu za miasto, na biwak, dla wędkarzy czy myśliwych. Latarka w każdych warunkach, okaże się niezastąpionym urządzeniem.

Zasilana **3 bateriami typu LR03**, które wystarczają na bardzo długi czas, Wyposażona w elastyczny pasek i główkę, którą można ustawiać w razie potrzeby w **zakresie 90 stopni funkcja zoom**, czyli regulacja ogniskowej soczewki, dzięki czemu można ustawić wiązkę emitowanego światła zgodnie z potrzebami.

- Wąski i dalekosiężny strumień światła.

- Szeroki, oświetlający duży obszar na mniejszej odległości.

Dane techniczne

Dioda	CREE XM-L T6 LED 6W
Żywotność	Do 100000 godzin
Strumień świetlny	350 lm
Zasięg	200 m
Klasa wodoszczelności	IP44
Zasilanie	3 x AAA
Wymiary	43 x 61 mm
Waga	132 g
Tryby świecenia	Mocny / oszczędny / migający



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

» IP: **44**