



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 19:53

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/czujnik-ruchu-mon-mi-fala-230v-ip20-zamel-6328-p-23726.html>



Czujnik ruchu mon mi-fala 230V~ IP20 Zamel 6328

Cena internetowa brutto	74,00 PLN
Cena internetowa netto	60,16 PLN
Cena detaliczna	79,00 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	C16
Kod producenta	MCR-01
Kod EAN	5903669016328
PKWiU	27.33.11.0
Producent	ZAMEL
Negocjacja	tak

Opis produktu

Czujnik ruchu mikrofalowy 220-240V AC
1200W 360° IP20 3-10m 8s-12min

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu - zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości (5,8 GHz) i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane nawet najdrobniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze. Urządzenia cechują się wysoką częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (< 10 mW) i bardzo dobrą detekcją ruchu w stronę do lub od czujnika ruchu. MCR-01 jest mikrofalowym czujnikiem ruchu, przeznaczonym do zabudowy w oprawach oświetleniowych, za ścianami i innymi przeszkodami z płyt kartonowo-gipsowych, szkła, drewna, tworzywa sztucznego itp. W przypadku takiego montażu, czujnik ruchu nie jest widoczny dla osób poruszających się po obszarze, który czujnik nadzoruje. Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo w pomieszczeniach - czujnik jest niedostępny dla intruzów i zapala światło automatycznie.

Bezhalogenowe	Nie
Zakres częstotliwości [Hz] do	58000000
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Zakres częstotliwości [Hz] od	50
Zakres częstotliwości [Hz] do	60
Napięcie znamionowe [V]	230
Rodzaj napięcia	AC
Model	Czujnik ruchu
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Nieobrabiana
Kolor	Szary
Czułość progowa jasności [lx] od	2
Nadzór klatek schodowych	Tak
Wykończenie powierzchni	Matowy
Strefa dla zwierząt	Nie
Przezroczysty	Nie
Funkcja alarmu	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wymuszone wyłączenie	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Kąt detekcji w poziomie z / do [°] do	0
Z elementem sygnalizacyjnym	Nie
Odcień koloru	--
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Sterowanie HVAC	Nie



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Sterowanie zdalne	Nie
Średnica pola detekcji na podłożu [m]	10
Kąt detekcji w poziomie od/do [°] do	360
Przełącznik mostkujący	Nie
Odpowiedni do transmisji bezprzewodowej	Nie
Rodzaj materiału	Duroplast
Maksymalny zasięg na wprost [m]	10
Maksymalny zasięg boczny [m]	10
Czułość progowa jasności [lx] do	2000
Minimalny czas załączenia [s]	1
Maksymalny prąd załączania [A]	10
Materiał	Tworzywo sztuczne
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Funkcja ściemniania	Nie
Optymalna wysokość montażu [m]	2.8000
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Maksymalny czas załączenia [min]	12
Maksymalna moc łączeniowa [W]	1200