



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 12:10

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/dioda-led-10w-ww-900ma-8-13v-dc-do-naswietlacza-p-31165.html>



## Dioda LED 10W WW 900mA 8-13V DC do naświetlacza

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>10,00 PLN</b>     |
| Cena internetowa netto  | <b>8,13 PLN</b>      |
| Cena detaliczna         | <b>11,00 PLN</b>     |
| Dostępność              | <b>Mała ilość</b>    |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>    |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>SO048</b>         |
| Kod producenta          | <b>LXLED10C12</b>    |
| Kod EAN                 | <b>3452001405457</b> |
| Producent               | <b>ChRL</b>          |

### Opis produktu

*Dioda LED COB 10W biała ciepła + pasta termoprzewodząca.*

Diody LED w technologii COB (chip on board) to obecnie najbardziej intensywnie rozwijająca się technologia LED. Jej ogromną zaletą jest to, że umożliwia ona wykonanie wyjątkowo płaskich części zawierających chipy. Diody LED COB wyróżniają się wśród innych przede wszystkim w pełni płynnym światłem i jednolitą barwą. Są one także odporne na duże wahania napięcia i prąd udarowy. Są to elementy o najwyższej niezawodności, do trudnych i wymagających warunków.

#### OPIS

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania  | 8 - 13 V DC                                       |
| Prąd                | 900 mA                                            |
| Moc                 | 10 W                                              |
| Barwa światła       | Biała ciepła                                      |
| Temperatura barwowa | 3000°K                                            |
| Kąt świecenia       | 170°                                              |
| Temperatura pracy   | -65 .... 60 stopni C                              |
| Żywotność           | 100000 godzin przy temperaturze struktury do 60°C |
| Wymiary             | 20 x 20 x 3 mm                                    |

- » Napięcie [V]: **8÷13**
- » Moc [W]: **10**