



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 22-05-2024 03:19

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/e27-k45-4-w-827-opal-v-tac-1047-p-34227.html>



E27 K45 4 W 827 opal V-tac 1047

Cena internetowa brutto	6,00 PLN
Cena internetowa netto	4,88 PLN
Cena detaliczna	6,50 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	004112
Kod producenta	SKU 4160 VT-1830
Kod EAN	3800230621047
Producent	V-TAC
» Kelwiny [°K]	2700
» Moc [W]	4
» Napięcie [V]	230
Negocjacja	tak
» Trzonek	E27

Opis produktu

Opis produktu

- Zużycie energii mniejsze o 80% w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła
- Bardzo długi czas życia
- Brak promieniowania UV i IR
- Natychmiastowy start i 100% światła
- Niska temperatura pracy
- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych źródeł światła

Zastosowanie

- Obszary komercyjne i mieszkaniowe
- Hotele, Bary, Restauracje
- Stoiska handlowe, ekspozycje, wystawy
- Oprawy oświetleniowe, żyrandole, kinkiety itp
- Stosowanie na zewnątrz budynków tylko w odpowiednich oprawach

Cechy produktu

- **Moc:** 4W
- **Zamiennik mocy:** 30W
- **Strumień (lm):** 3250 lm
- **Barwa światła:** Ciepło Biała
- **Temperatura barwowa:** 2700K
- **Kąt świecenia:** 180
- **Napięcie:** 230V
- **Klasa energetyczna:** A+
- **Trzonek:** E27
- **Kształt:** G45
- **Typ modułu LED:** SMD



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

- **Czas życia:** 20000h
- **Napięcie wejściowe:** 220-240V
- **Częstotliwość:** 50Hz
- **Współczynnik mocy:** >0.4
- **CRI:** 80+
- **Materiał:** Tworzywo
- **Ściemnianie:** NIE
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Czas zapłonu 100%:** 0.001s (natychmiast)
- **Stabilność kolorów:** <6
- **Ilość cykli wł/wył:** 15000
- **Warunki pracy:** Nie nadaje się do użytku w ekstremalnych warunkach. Normalne warunki pracy to -20st + 45st
- **Współ. Utrzym. strumienia:** 70%
- **Wysokość:** 75 mm
- **Średnica:** 45 mm
- **Rozmiar:** 45x76mm

- » Trzonek: **E27**
- » Napięcie [V]: **230**
- » Moc [W]: **4**
- » Kelwiny [°K]: **2700**