



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 04:12

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/filtr-3m-6-gn-sthor-1546-czarnografitowy-p-37012.html>



## Filtr 3m 6 gn. Sthor 1546 czarno/grafitowy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>63,80 PLN</b>         |
| Cena internetowa netto  | <b>51,87 PLN</b>         |
| Cena detaliczna         | <b>66,00 PLN</b>         |
| Dostępność              | <b>Brak na magazynie</b> |
| Czas wysyłki            | <b>Brak.</b>             |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>P-767</b>             |
| Kod producenta          | <b>72371</b>             |
| Kod EAN                 | <b>5906083071546</b>     |
| Producent               | <b>NIEZNANY</b>          |
| Negocjacja              | <b>tak</b>               |

### Opis produktu

LISTWA ZASILAJĄCA / PRZEDŁUŻACZ - Z OCHRONĄ PRZECIWPRIĘCIOWĄ I PRZECIĄŻENIOWĄ 6 GNIAZD Z UZIEMIENIEM, WYŁĄCZNIK przewód 1,5mm<sup>2</sup> długość 3m STHOR 72371

Przedłużacz listwowy marki STHOR posiada ochronę antyprzepięciową i przeciążeniową, gniazda z uziemieniem i zabezpieczeniem przed dziećmi oraz wyłącznik odcinający zasilanie we wszystkich gniazdach.

Solidny trzy-żyłowy przewód o zwiększonych przekrojach w osłonie z polwinitu sprawia, że przedłużacz może być używany zarówno w domu jak i w biurze.

Bez problemu zasilą i zabezpieczą szereg wrażliwych na przepięcia odbiorników takich jak komputery stacjonarne, monitory, telewizory, a także przetransportuje wystarczającą ilość prądu dla wymagających dużej mocy urządzeń takich jak duże sprzęty AGD.

Obudowa z tworzywa sztucznego ze specjalnymi wypustkami z jednej strony oraz otworem na wieszak z drugiej, umożliwia trwale zamocowanie listwy do blatu lub powieszenie na ścianie.

#### DANE PODSTAWOWE:

- napięcie i częstotliwość znamionowa: ~230/50Hz
- maksymalne obciążenie ~230V: 3500W
- miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 1,5 mm<sup>2</sup>
- długość przyłącza - **3 metry**
- Oznaczenie H05VV-F oznacza przewód oponowy wykonany według normy harmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji polwinitowej (V), o powłoce polwinitowej (V) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F).

#### OCHRONA PRZECIĄŻENIOWA:

Długotrwały pobór prądu powyżej maksymalnego obciążenia przedłużacza mógłby doprowadzić do przegrzania przewodu, a w konsekwencji do pożaru. Bezpiecznik automatyczny odłączy zasilanie listwy w momencie zwarcia lub zbyt dużego długotrwałego poboru prądu przez podłączone do niej urządzenia.



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

- ochrona przeciążeniowa termiczna: 16A/250V

#### **OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA:**

Przebiecia sieciowe, inaczej skoki napięcia, są jednym z głównych powodów awarii urządzeń wyposażonych w elektronikę. Do silnych przebiec najczęściej dochodzi w trakcie przełączania sieci energetycznej, podczas awarii pobliskiego transformatora, linii przesyłowej lub na wskutek wyładowań atmosferycznych. Przebiecia mogą również wystąpić w domu. Gdy urządzenie elektryczne o dużej mocy włącza się lub wyłącza, może wystąpić mniejszy skok napięcia. Jest to możliwe ze względu na duże zapotrzebowanie na energię podczas rozruchu urządzeń takich jak klimatyzator, lodówka, kompresor czy spawarka. O ile silne przebiecia potrafią uszkodzić elektronikę w ułamku sekundy, o tyle te mniejsze zazwyczaj nie doprowadzają do uszkodzeń natychmiast, natomiast mogą skrócić żywotność o lata. Częste migotanie lub przepalanie się żarówek może świadczyć o występowaniu przebiec. Listwy antyprzebieciowe marki STHOR to podwyższona ochrona zarówno przed przeciążeniem jak i przebieciami.

- szereg warystorów (MOVs) z bezpiecznikami termicznymi oraz z ochronnym iskiernikiem gazowym (GDT)  
to kilkietapowa ochrona przeciwprięciowa
- maksymalny prąd udarowy: 15000A (8/20µs)
- maksymalna absorpcja energii: 578J(10/1000µs)
- lampka kontrolna / sygnalizacyjna /

#### **INFORMACJE DODATKOWE:**

- izolacja z polwinitu to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz większość rozpuszczalników
- zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych kłapek oraz specjalnego mechanizmu utrudnia dostęp do otworów w gniazdku