



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 07:02

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/g13-15m-23w-845-230v1-180-m-2400lm-maxled-4026-p-31069.html>



G13 1.5m 23W 845 230V/1 180° m 2400lm MaxLed 4026

Cena internetowa brutto	22,00 PLN
Cena internetowa netto	17,89 PLN
Cena detaliczna	25,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	KA-007
Kod producenta	5901812464026
Kod EAN	5901812464026
Producent	ChRL

Opis produktu

Światłówka led Aluminium G13 2400lm 4500°K 25 000h klosz mat
zasilanie jednostronne 100V÷265V AC 50/60Hz
Bez mostka w komplecie

Charakterystyczną **cechą światłówek LED** jest fakt iż emitowane światło jest jednorodne w pełnym widzialnym spektrum, **nie wpływając negatywnie na samopoczucie** w odróżnieniu od tradycyjnych światłówek.

Światłówka LED posiada mleczną osłonę PCV chroniącą diody oraz **aluminiową podstawę (radiator)** która doskonale **odprowadza temperaturę wydzielaną przez diody LED**, a co za tym idzie znacząco wpływa na ich żywotność.

Znajdują one zastosowanie szczególnie **w biurach, obiektach handlowych, parkingach podziemnych, zakładach pracy, garażach, magazynach itp.**

Moc znamionowa	23W
Nominalny strumień świetlny	2400 lumenów
Temperatura barwy światła	biała neutralna 4500K
Napięcie znamionowe	100-240V AC 50~60Hz
Typ zasilania	Jednostronne
Zużycie energii	23 kWh/1000h
Substytut światłówki CFL	58W
Współczynnik oddawania barw CRI	RA ≥ 80
Współczynnik mocy lampy	PF ≥ 0.90
Nominalny kąt promieniowania	180 °
Źródło światła	diody LED SMD
Czas nagrzewania lampy (60%) / (95%)	<2s
Liczba cykli włącz / wyłącz	≥20 000
Zawartość rtęci w lampie	brak
Możliwość ściemniania	nie
Przetwornica CCD	tak
Szybka ochronna (Dyfuzor)	tak (mleczny - poliwęglan PC)
Chłodzenie	aluminiowy podstawa w postaci radiatora
Znamionowa trwałość lampy	≥50 000h



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Długość	1500 mm (+/-1mm)
Średnica	33mm
Wymagana temperatura eksploatacji	-10 do +40 °C
Deklaracje / Certyfikaty	CE, RoHs

- » Trzonek: **T8 / G13**
- » Napięcie [V]: **230**
- » Moc [W]: **23**
- » Kelwiny [°K]: **4500**