



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 23:44

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/g13-15m-25w-830-230vu-prz115-elgo-ledstar-1575-p-31528.html>



## G13 1.5m 25W 830 230V/U prz.115° Elgo LEDstar 1575

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>39,00 PLN</b>        |
| Cena internetowa netto  | <b>31,71 PLN</b>        |
| Cena detaliczna         | <b>40,00 PLN</b>        |
| Dostępność              | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>D-132</b>            |
| Kod producenta          | <b>YJ-WO0088-33</b>     |
| Kod EAN                 | <b>5901219831575</b>    |
| Producent               | <b>ELGO</b>             |
| » Kelwiny [°K]          | <b>3000</b>             |
| » Moc [W]               | <b>25</b>               |
| » Napięcie [V]          | <b>230</b>              |
| Negocjacja              | <b>tak</b>              |
| » Trzonek               | <b>T8 / G13</b>         |

### Opis produktu

- zamiennik: świetlówka liniowa T8 z trzonkiem G13 o mocy 58W (pod względem formy, kształtu i rozmiaru)
- możliwość bezpośredniego zastępowania świetlówek w istniejących oprawach oświetleniowych ze statecznikami magnetycznymi lub większością dostępnych na rynku stateczników elektronicznych, w połączeniu równoległym
- praca w oprawach bez żadnego osprzętu zasilającego
- pobór mocy: 25W
- zasilanie: uniwersalne - dwustronne i jednostronne
- bezpieczeństwo użytkowania: brak napięcia na pinach niezasilanego trzonka
- element emitujący światło: diody LED typu SMD
- klosz: z polimetakrylanu metylu (PMMA), transparentny
- podłużny profil aluminiowy o przekroju półokrągłym, malowany proszkowo, biały
- płytką drukowaną z diodami LED zamontowanymi technologią montażu powierzchniowego (SMT)
- wewnętrzny układ elektroniczny umożliwiający bezpośrednie zasilanie prądem przemiennym lub prądem stałym, bez konieczności używania zasilacza zewnętrznego
- trzonki: G13, z poliwęglanu (PC), stałe, niebieskie
- ekologia: nie zawiera rtęci, niska emisja CO<sub>2</sub>, produkcja w oparciu o normy RoHS
- zastosowanie: w oprawach oświetlających budynki użyteczności publicznej, np. szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie lekarskie, urzędy i instytucje, jak również placówki handlowe i usługowe, a w przemyśle - biura, magazyny czy pomieszczenia produkcyjne

- » Trzonek: **T8 / G13**
- » Napięcie [V]: **230**
- » Moc [W]: **25**
- » Kelwiny [°K]: **3000**