



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 07:32

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/ip65-60cm-smd-20w-840-tri-proof-easy-link-0553-p-35849.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## IP65 60cm SMD 20W 840 Tri-Proof EASY Link 0553

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>160,00 PLN</b>        |
| Cena internetowa netto  | <b>130,08 PLN</b>        |
| Cena detaliczna         | <b>165,00 PLN</b>        |
| Dostępność              | <b>Brak na magazynie</b> |
| Czas wysyłki            | <b>Brak.</b>             |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>M-439</b>             |
| Kod producenta          | <b>240553</b>            |
| Kod EAN                 | <b>5901583240553</b>     |
| Producent               | <b>ChRL</b>              |
| » IP                    | <b>65</b>                |
| Negocjacja              | <b>tak</b>               |

### Opis produktu

### Szybki montaż

Łatwe łączenie rozpoczynamy od otwarcia zatrzasków na zaślepce oprawy. Następnie przewód, przełożony przez dławik, błyskawicznie podłączamy za pomocą szybkozłącza. W taki szybki i łatwy sposób można łączyć ze sobą oprawy LED line® TRI-PROOF Easy Link, które posiadają obustronne zasilanie.

### Atest PZH i szerokie zastosowanie

LED line® TRI-PROOF Easy Link posiadają atest PZH. W związku z tym są rekomendowane do oświetlania tzw. powierzchni czystych w obiektach specjalistycznych: medycznych, przetwórstwa spożywczego, budowli rolniczych, a także przemysłowych, warsztatów, magazynów, jak również piwnic. Stanowią znakomite zamienniki tradycyjnych opraw rastrowych wyposażonych w świetlówki.

### Pyło i wodoszczelność

Do pracy w ekstremalnych warunkach niezbędne jest zastosowanie opraw, które będą odporne na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych: wilgoć, wodę, niskie czy wysokie temperatury, uderzenia. Na te potrzeby odpowiadają oprawy hermetyczne LED line® TRI-PROOF Easy Link posiadające klasę szczelności IP65 i odporności mechanicznej IK08.



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

---

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura barwowa:                             | 4000K         |
| Moc:                                             | 20W           |
| Barwa światła:                                   | biała dzienna |
| Strumień świetlny:                               | 2000lm        |
| Napięcie znamionowe:                             | 175-265V AC   |
| Typ diody LED:                                   | SMD           |
| Kąt rozsyłu światła:                             | 160°          |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) lub (śr. x wys.):   | 600x74mm      |
| Trwałość:                                        | 30 000 godzin |
| Klasa szczelności:                               | IP65          |
| Klasa ochrony mechanicznej:                      | 08            |
| Masa produktu z opakowaniem:                     | 898g          |
| Ilość cykli włącz/wyłącz:                        | 50000         |
| Czas nagrzewania lampy do 60%:                   | 1 s           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:   | 0.7           |
| Wskaźnik oddawania barw:                         | ≥80           |
| Czas zapłonu:                                    | <0,5 s        |
| Współczynnik mocy:                               | ≥ 0,5         |
| Produkt pracuje w zakresie temperatur -25/+45 °C |               |

» IP: **65**