



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 09:53

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/ip65-60cm-smd-20w-840-tri-proof-standatd-8528-p-35854.html>



IP65 60cm SMD 20W 840 Tri-Proof standatd 8528

Cena internetowa brutto	95,00 PLN
Cena internetowa netto	77,24 PLN
Cena detaliczna	100,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	M-442
Kod producenta	248528
Kod EAN	5901583248528
» IP	65
» Kelwiny [°K]	4000
» Moc [W]	20
» Napięcie [V]	230
Negocjacja	tak

Opis produktu

Szybki montaż

Łatwe łączenie rozpoczynamy od otwarcia zatrzasków na zaślepce oprawy. Następnie przewód, przełożony przez dławik, błyskawicznie podłączamy za pomocą szybkozłącza. W taki szybki i łatwy sposób można łączyć ze sobą oprawy LED line® TRI-PROOF Easy Link, które posiadają obustronne zasilanie.

Atest PZH i szerokie zastosowanie

LED line® TRI-PROOF Easy Link posiadają atest PZH. W związku z tym są rekomendowane do oświetlania tzw. powierzchni czystych w obiektach specjalistycznych: medycznych, przetwórstwa spożywczego, budowli rolniczych, a także przemysłowych, warsztatów, magazynów, jak również piwnic. Stanowią znakomite zamienniki tradycyjnych opraw rastrowych wyposażonych w świetlówki.

Pyło i wodoszczelność

Do pracy w ekstremalnych warunkach niezbędne jest zastosowanie opraw, które będą odporne na niekorzystny wpływ



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

czynników zewnętrznych: wilgoć, wodę, niskie czy wysokie temperatury, uderzenia. Na te potrzeby odpowiadają oprawy hermetyczne LED line® TRI-PROOF Easy Link posiadające klasę szczelności IP65 i odporności mechanicznej IK08.

Temperatura barwowa:	4000°K
Moc:	20W
Barwa światła:	biała dzienna
Strumień świetlny:	2000lm
Napięcie znamionowe:	175-265V AC
Typ diody LED:	SMD
Kąt rozsyłu światła:	160°
Wymiary (dł. x szer. x wys.) lub (śr. x wys.):	600x74mm
Trwałość:	30 000 godzin
Klasa szczelności:	IP65
Klasa ochrony mechanicznej:	08
Masa produktu z opakowaniem:	898g
Ilość cykli włącz/wyłącz:	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%:	1 s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:	0.7
Wskaźnik oddawania barw:	≥80
Czas zapłonu:	<0,5 s
Współczynnik mocy:	≥ 0,5
Produkt pracuje w zakresie temperatur -25/+45 °C	

- » Napięcie [V]: **230**
- » Moc [W]: **20**
- » Kelwiny [°K]: **4000**
- » IP: **65**