



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 07:07

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/kogut-syrena-12v-dc-ip20-zielonym-alarm-p-25551.html>



## Kogut + syrena 12V DC IP20 zielonym + alarm

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>115,00 PLN</b>       |
| Cena internetowa netto  | <b>93,50 PLN</b>        |
| Cena detaliczna         | <b>120,00 PLN</b>       |
| Dostępność              | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>-1216-6</b>          |
| Kod producenta          | <b>401526G</b>          |
| Kod EAN                 | <b>3800131126115</b>    |
| PKWiU                   | ---                     |
| Producent               | <b>ChRL</b>             |

### Opis produktu

Lampki sygnalizacyjne są szeroko stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu oraz sygnalizacjach, które mają na celu zwrócić uwagę na stwarzające potencjalne zagrożenie z jej migającego światła a w tym modelu dodatkową sygnalizacją dźwiękową.

(kogut świetlny + syrena)

### Dane techniczne:

- \* Napięcie wejściowe: 12V DC
- \* Żarówka 12W 10W R10W
- \* Syrena alarmowa działająca razem z kogutem (możliwość odłączenia syreny) głośność około 80÷100dB **/brak regulacji głośności/**
- \* przewód długości - 10 cm

### Odporność:

- \* na odporność na przepięcia: 6000V
- \* Moc znamionowa: zgodnie z tabelą
- \* Zabezpieczenie przed zwarcie: 1A gG zewnętrzny obwód
- \* Temperatura pracy: -20 - +70 ° C
- \* Wilgotność: 35-85% RH

### Obudowa:

- \* plastik poliwęglanowy odporny na działanie promieni UV i wolnych od szkodliwych dodatków dla ludzi
- \* kolor klosza koguta - **zielony**
- \* IP20 /wersja wewnątrz pomieszczenia/ **- nie nadaje się do użytku zewnętrznego !**

### Sposób instalacji:



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

---

\* Zmontowane 3 śrubowe mocowania w dolnej plastikowej obudowie - dobre mocowanie do korpusu maszyny

**Wymiary:**

Wysokość: 163 mm + wystające śruby 18mm  
Szerokość: 100 mm

- » Napięcie [V]: **12**
- » Kelwiny [°K]: **Green | Zielony**
- » IP: **20**