



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 22:42

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/ladowarka-12v-6-200-ah-12a-yato-8302-p-34377.html>



Ładowarka 12V 6÷ 200 Ah 12A Yato 8302

Cena internetowa brutto	333,00 PLN
Cena internetowa netto	270,73 PLN
Cena detaliczna	340,00 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	YT-8302
Kod producenta	YT-8302
Kod EAN	5906083983023
Producent	YATO
Negocjacja	tak

Opis produktu

PROSTOWNIK ELEKTRONICZNY 12V 6-200AH YT 8302

Przeznaczenie:

- ładowanie akumulatorów 12 V w samochodach osobowych i dostawczych
- podtrzymywanie prawidłowego napięcia w akumulatorach pracujących w trybie spoczynkowym – ładowanie konserwujące
- zasilanie zewnętrznych odbiorników prądem stałym 12V (moc do 140 W)
- YT-8302 do akumulatorów WET -mokry

Konstrukcja:

- prostownik posiada mikroprocesor działający w technologii wysokich częstotliwości
- moduł ładowania o wysokiej sprawności w skróconym czasie
- zoptymalizowany proces ładowania
- wyświetlacz LED (komunikaty o procesie ładowania)
- zabezpieczenie przed przeładowaniem
- zabezpieczenie przed zwarcieniem i przepięciem
- zabezpieczenie przed podłączeniem z odwrotną polaryzacją
- miękki panel sterowniczy
- przycisk wyboru maksymalnego prądu ładowania
- gniazdo zapalniczki do zasilania zewnętrznych odbiorników

Działanie:

- trójstopniowy, główny proces ładowania (ładowanie pełne, absorpcyjne i konserwujące)
- dziewięcioetapowy przebieg procesu ładowania
- automatyczne dobranie optymalnego prądu ładowania
- automatyczne przejście w stan podtrzymywania (prostownik wyłącza ładowanie i włącza ponownie przy spadku napięcia poniżej prawidłowej wartości)



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

-
- pełne, stuprocentowe naładowanie akumulatora przy skróconym czasie
 - wyeliminowane zjawisko gazowania elektrolitu
 - wydłuża żywotność akumulatora

DANE TECHNICZNE:

- rodzaj ładowanego akumulatora WET -mokry
- napięcie prądu 12V
- pojemność akumulatora 6-200AH
- konstrukcja MICROPROCESSOR
- natężenie prądu 2/6/12A