



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 11:59

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/ladowarka-aaaa-panasonic-x2-accu-1900ma-p-36409.html>



Ładowarka AA/AAA Panasonic x2 accu 1900mA

Cena internetowa brutto	66,00 PLN
Cena internetowa netto	53,66 PLN
Cena detaliczna	67,00 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	PA-4848
Kod producenta	BQ-CC50E + 2 AA 1900
Kod EAN	5410853057659
Negocjacja	tak

Opis produktu

Ładowarka Panasonic ENELOOP BQ-CC50E+2xR6 AA 1900mA NIMH 230V

Podstawowa ładowarka ENELOOP BQ-CC50E pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów Ni-MH w rozmiarze AA lub AAA.

Ładowarka jest wyposażona w ogranicznik czasowy, który przerywa proces ładowania automatycznie po upływie 13 godzin. Załadowanie ogniwa AA lub AAA do pełna zajmuje jej około 10 godzin.

Urządzenie może być używane na całym świecie z racji zgodności ze wszystkimi napięciami – od 100V do 240V.

Cyna wykorzystana w procesie produkcji urządzenia nie zawiera ołowiu.

Dzięki temu jest mniej szkodliwa dla środowiska. Dodatkowo ładowarka dysponuje funkcją wykrywania ogniwa jednorazowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika.

Funkcja ta gwarantuje, że proces ładowania nie rozpocznie się, gdy w gnieździe ładowarki zostanie umieszczone jednorazowe ogniwo.

Urządzenie jest objęte bezpłatną, 5-letnią gwarancją producenta. Można ładować 1 lub 2 akumulatory jednocześnie.

Ładowarka wykryje nieprawidłowe ułożenie ogniwa, dioda kontrolna LED będzie migać, a ładowanie nie będzie możliwe.

- Ładuje 1 lub 2 akumulatory AA/AAA Ni-MH
- 2 niezależne kanały ładowania
- Wskaźnik LED, pracy ładowarki
- Możliwość użycia w dowolnym miejscu na świecie (100-240V)
- System ochronny automatycznie wyłączający ładowanie po upływie 13 godzin

Czas ładowania:

- Ogniwa AA: Około 10 godzin
- Ogniwa AAA: Około 10 godzin



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane techniczne:

- Producent: PANASONIC
- Seria: ENELOOP
- Model: BQ-CC50E
- Obsługiwana technologia: niklowo-wodorkowa (Ni-MH)
- Napięcie wejściowe: od 100V do 240V 50-60Hz 0,2A
- Napięcie wyjściowe:
 - » 1,5V 200mA x 2 (AA)
 - » 1,5V 80mA x 2 (AAA)