



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 06:56

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/naswled-czr-50w-830-czarny-osram-sensip65-p-31240.html>



## Naśw.Led + Cz.r. 50W 830 czarny Osram Sens.IP65

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>220,00 PLN</b>        |
| Cena internetowa netto  | <b>178,86 PLN</b>        |
| Cena detaliczna         | <b>240,00 PLN</b>        |
| Dostępność              | <b>Brak na magazynie</b> |
| Czas wysyłki            | <b>Brak.</b>             |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>JP211</b>             |
| Kod producenta          | <b>4058075143579</b>     |
| Kod EAN                 | <b>4058075143579</b>     |
| Producent               | <b>OSRAM</b>             |

### Opis produktu

**Naświetlacz LED FLOODLIGHT SENSOR 50W IP65 czarny - barwa ciepła 3000°K**

#### Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Matowy klosz wykonany z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- Łatwa regulacja zakresu wykrywania światła i ruchu za pomocą przełącznika obrotowego
- 3-letnia gwarancja

#### Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Tereny budowy
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów

#### Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 110 lm/W
- Symetryczny kąt rozsyłu światła: 100° x 100°
- Czujnik PIR światła i ruchu
- Dezaktywacja czujnika za pomocą ustawienia przełączania
- Wsporniki montażowe o maks. odchyleniu do 180°
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uder: IK07
- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C
- Przewód podłączeniowy o dł. 1 m, wymagane okablowanie

» IP: 65



**INTER-LUMEN Sp.J.**

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19