



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 01:56

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/oval-60w-biala-tworzywo-sztuczne-7040tp-f-e-p-27639.html>



OVAL 60W biała tworzywo sztuczne 7040T/P F-E

Cena internetowa brutto **10,50 PLN**

Cena internetowa netto **8,54 PLN**

Dostępność **Brak na magazynie**

Czas wysyłki **Brak.**

Nasz symbol **66-15-01**

Kod producenta **F4.0001**

Kod EAN **5908227345209**

Opis produktu

Ścienne-sufitowa oprawa oświetleniowa o IP 54. Podstawa i osłona wykonane z tworzywa sztucznego, klosz szklany przezroczysty. Montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża. Jako źródło światła stosuje się żarówki głównego szeregu. Oprawa posiada trzy wejścia kablowe.

Zastosowanie: oświetlanie magazynów, garaży oraz piwnic.
E-27, IP54, 230V, 60W

Parametr	Wartość
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie	nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	nie
Długość	170.0 mm
Klasa ochronności	II
Kolor klosza/pokrywy	Inne
Kolor obudowy	Biały
Kontrola koloru (RGB)	nie
Kuloodporny	nie
Liczba źródeł światła	1.0
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Materiał rastra	Inne
Moc źródła światła	60.0 W
Możliwość ściemniania	nie



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	230.0 V
Odbłyśnik	Inne
Odbłyśnik perforowany	nie
Odpowiednie do montażu ściennego	tak
Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami	nie
Oprawka	E27
Podział światła	Symetryczny
Przystosowane do zawieszenia	nie
Raster perforowany	nie
Regulowana temperatura barwowa	nie
Rodzaj obwodu	Inne
Rodzaj oprawy	Oprawa z kloszem
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Rodzaj rastra	Inne
Rozsył światła	Bezpośredni
Stopień ochrony (IP)	IP54
Szerokość	125.0 mm
Wykończenie powierzchni	Inne
Wysokość/głębokość	115.0 mm
Zapłonnik/starter	Nie wymagany
Zawiera układ sterujący	nie
Zawiera zapłonnik	nie
Zawiera źródło światła	nie
Z gniazdem wtykowym	nie
Źródło światła	Żarówka
Z wyłącznikiem	nie