



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 20:08

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/panel-led-595-x-595-40w840-ugr-brilum-xelent-60-p-31769.html>

Panel led 595 x 595 40W/840 UGR Brilum xelent 60



Cena internetowa brutto	145,00 PLN
Cena internetowa netto	117,89 PLN
Cena detaliczna	150,00 PLN
Dostępność	Do wysprzedaży
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	D-533
Kod producenta	OS-XU6040-40
Kod EAN	5905148880062
Producent	BRILUM
Dostępność	Do wysprzedaży
» Kelwiny [°K]	4000
» Moc [W]	40
Negocjacja	tak

Opis produktu

Cechy charakterystyczne

- eliminacja olśnienia przykrego: UGR<19, dzięki specjalnej, pryzmatycznej strukturze klosza
- stopień ochrony: IP 40
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- zasilanie: bezpośrednio z sieci prądu przemiennego 230V; 50/60Hz
- źródło światła: diody LED typu SMD
- klosz: złożony z dyfuzora rozpraszającego światło wykonanego z polistyrenu (PS) oraz z płyty przewodzącej światło (LPG) wykonanej z polistyrenu (PS)
- obudowa: rama z profili aluminiowych, osłonięta od góry metalową osłoną
- zasilacz LED: na zewnątrz obudowy (w komplecie)
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych za pomocą uchwyty UM-3 (brak w komplecie); istnieje możliwość montażu na zwieszakach linkowych (brak w komplecie) oraz montażu nastropowego za pomocą specjalnej ramki montażowej (brak w komplecie)
- zastosowanie: oświetlenie sal konferencyjnych, wykładowych, biur, urzędów i innych pomieszczeń użyteczności publicznej, itp.

Dane techniczne

Model	XELENT 60
Indeks	OS-XU6040-40
Moc	40W
Napięcie zasilania	220÷240V AC
Częstotliwość pracy	50/60Hz
UGR	<19
Kąt rozsyłu	120°
Stopień ochrony	IP 40
Klasa ochronności	II*
Rodzaj diod LED	SMD



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Trwałość diod LED	20000 h**
Strumień świetlny	3200 lm***
Temperatura pracy Ta	-10°C ÷ +40°C
Możliwość ściemniania	nie

» Moc [W]: **40**

» Kelwiny [°K]: **4000**