



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 11:48

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/przekaznik-napiecia-cp-709-230v-16a-ff-p-28987.html>



Przełącznik napięcia CP-709 230V 16A F&F

Cena internetowa brutto	164,73 PLN
Cena internetowa netto	133,93 PLN
Cena detaliczna	165,79 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	47-02-47
Kod producenta	CP-709
Kod EAN	5908312596189
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

Przeznaczenie

Przełącznik napięciowy CP-709 służy do kontroli napięcia sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

Działanie

Potencjometrami ustawiany jest dolny (U1) i górny (U2) próg napięcia. Jest to tzw. okno napięciowe, w granicach którego mogą następować zmiany napięcia zasilania nie powodujące zadziałania przełącznika. Prawidłowe napięcie odbiornika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej (pozycja styku 7-10). Zmiana napięcia zasilania powyżej lub poniżej nastawionych progów napięciowych spowoduje zadziałanie przełącznika (przełączenie styku w pozycję 7-12). Spadek napięcia poniżej ustalonej wartości U1 jest sygnalizowany świeceniem LED czerwonej (U1). Wzrost napięcia powyżej ustalonej wartości U2 jest sygnalizowany świeceniem LED czerwonej (U2). Powrotne przełączenie styku przełącznika nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia.

Przełącznik może być zasilany napięciem do 450V~. Pozwala to na skuteczną ochronę odbiornika nawet przy wzroście napięcia ponad dopuszczalne normy. Również w przypadkach zamiany biegunowości zasilania nie spowoduje to zniszczenia ("spalenia") przełącznika.

Dane techniczne

zasilanie	50÷450V AC
prąd obciążenia	<16A
styk	separowany 1× NO/NC
kontrola zasilania	4× LED
próg napięciowy zadziałania	
dolny U1	150÷210V
górny U2	230÷260V
histereza napięciowa powrotu	
dla progu U1	5V
dla progu U2	5V
czas zadziałania	



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

dla progu U1	1,5s
dla progu U2	0,1s
czas powrotu	
dla progu U1	1,5s
dla progu U2	1,5s
pobór mocy	0,8W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35 mm
stopień ochrony	IP20