



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 18:30

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/samowtasepr-050x25x-5m-scapa-2515-p-32672.html>



Samow.taś.EPR 0.50x25x 5m SCAPA 2515

Cena internetowa brutto	13,00 PLN
-------------------------	------------------

Cena internetowa netto	10,57 PLN
------------------------	------------------

Dostępność	Brak na magazynie
------------	--------------------------

Czas wysyłki	Brak.
--------------	--------------

Nasz symbol	55-02-10
--------------------	-----------------

Kod producenta	2515/1
----------------	---------------

Kod EAN	3452001556166
---------	----------------------

Negocjacja	tak
------------	------------

Opis produktu

Scapa 2515 Taśma samowulkanizująca EPR.

OPIS:

- Scapa 2515 jest (bezklejową) taśmą samowulkanizującą samoistnie na bazie kauczuku etylopropylenowego EPR, idealną izolacją do zastosowań ogólnych i elektrycznych kabli o napięciu do 132kV.
- Dostępna w kolorze czarnym lub białym.
- Wysokiej jakości taśma samowulkanizująca się samoistnie z kauczuku etylopropylenowego EPR.
- Wyjątkowo elastyczna i rozciągliwa.
- Odporna na wodę, promieniowanie UV i ozon.
- Wyjątkowo znakomita izolacja elektryczna.
- Odpowiednia do izolacji kabli niskiego i średniego napięcia, zabezpieczania połączeń kabli i urządzeń przed wilgocią i wodą, do zewnętrznych instalacji teletechnicznych np. antenowych, satelitarnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Całkowita grubość [mm]: 0.5.
- Siła zrywająca [MPa]: 3.
- Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]: 42.
- Zakres odporności temperaturowej [°C]: od -40 do +100.

ZASTOSOWANIE:

- Do izolacji połączeń i napraw kabli do 132kV.
- Jako izolacja wodouszczelniająca i ochronna urządzeń elektrycznych.



ZALETY PRODUKTU:

- Biała wersja taśmy specjalnie stworzona dla zastosowań w przemyśle stoczniovym, jachtach.
- Taśma dostarczana w rolkach w rozmiarach łatwych do ręcznego użycia.
- Taśma zabezpieczona przed samoistnym zwulkanizowaniem przekładką z tworzywa, którą należy usunąć przed zastosowaniem taśmy.
- Temperatura pracy w zakresie: -40°C do +100°C.
- Taśma w razie potrzeby może być usunięta bez pozostawienia śladów na zabezpieczonej powierzchni (jest bezklejowa) – idealne rozwiązanie dla tymczasowych aplikacji lub wymagających częstych inspekcji.
- Znakomita odporność na wodę i ozon.
- Zgodna z wieloma rodzajami stosowanych na kablach izolacji gumowych i z tworzyw sztucznych (PE, usieciowane PE, gumy, kauczuki, PVC, neopren).
- Taśma wulkanizuje się szybko pod delikatnym naciskiem, tworząc jednorodną (bez pęcherzyków powietrza) masę uszczelniającą.
- Proces samowulkanizacji nie wymaga dodatkowych zabiegów – nagrzewania czy ściskania, jest samoistny.
- Zachowuje znakomite właściwości fizyczne i elektryczne przez okres stosowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Taśmy samowulkanizujące, po uprzednim usunięciu przekładki, nawijamy pod naciągami tak, aby taśma zwężyła się do 2/3 swojej pierwotnej szerokości oraz na zakładkę 50%.
- Izolowanie należy rozpocząć w odpowiednio dobranej odległości przed izolowanym miejscem (najczęściej kilka centymetrów) i w takiej samej odległości „zawrócić” za izolowanym miejscem, nakładając drugą warstwę i wracając tym samym do miejsca, z którego rozpoczęliśmy.
- W razie potrzeby usunięcia taśmy, delikatnie nacinamy izolację ostrym narzędziem.
- Taśma może być stosowana tylko na powierzchniach o obwodzie zamkniętym.