



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 07:54

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/samowtasma-epr-075x19x100m-scapa-2547-p-32669.html>



Samow.taśma EPR 0.75x19x10.0m SCAPA 2547

Cena internetowa brutto	17,99 PLN
Cena internetowa netto	14,63 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	55-02-06
Kod producenta	18821
Kod EAN	3452001556197
Negocjacja	nie

Opis produktu

Scapa 2547 Taśma samowulkanizująca EPR 0,75 x 19 x10m.

OPIS:

- Scapa 2547 jest (bezklejową) taśmą samowulkanizującą samoistnie na bazie kauczuku etylopropylenowego EPR, idealną izolacją do zastosowań ogólnych i elektrycznych kabli o napięciu do 132kV.
- Dostępna w kolorze czarnym lub białym.
- Wysokiej jakości taśma samowulkanizująca się samoistnie z kauczuku etylopropylenowego EPR.
- Wyjątkowo elastyczna i rozciągliwa.
- Odporna na wodę, promieniowanie UV i ozon.
- Wyjątkowo znakomita izolacja elektryczna.
- Odpowiednia do izolacji kabli niskiego i średniego napięcia, zabezpieczania połączeń kabli i urządzeń przed wilgocią i wodą, do zewnętrznych instalacji teletechnicznych np. antenowych, satelitarnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Całkowita grubość [mm]: 0.75.
- Siła zrywająca [MPa]: 3.
- Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]: 42.
- Zakres odporności temperaturowej [°C]: od -40 do +100.

ZASTOSOWANIE:

- Do izolacji połączeń i napraw kabli do 132kV.
- Jako izolacja wodouszczelniająca i ochronna urządzeń elektrycznych.



ZALETY PRODUKTU:

- Biała wersja taśmy specjalnie stworzona dla zastosowań w przemyśle stoczniovym, jachtach.
- Taśma dostarczana w rolkach w rozmiarach łatwych do ręcznego użycia.
- Taśma zabezpieczona przed samoistnym zwulkanizowaniem przekładką z tworzywa, którą należy usunąć przed zastosowaniem taśmy.
- Temperatura pracy w zakresie: -40°C do +100°C.
- Taśma w razie potrzeby może być usunięta bez pozostawienia śladów na zabezpieczonej powierzchni (jest bezklejowa) – idealne rozwiązanie dla tymczasowych aplikacji lub wymagających częstych inspekcji.
- Znakomita odporność na wodę i ozon.
- Zgodna z wieloma rodzajami stosowanych na kablach izolacji gumowych i z tworzyw sztucznych (PE, usieciowane PE, gumy, kauczuki, PVC, neopren).
- Taśma wulkanizuje się szybko pod delikatnym naciskiem, tworząc jednorodną (bez pęcherzyków powietrza) masę uszczelniającą.
- Proces samowulkanizacji nie wymaga dodatkowych zabiegów – nagrzewania czy ściskania, jest samoistny.
- Zachowuje znakomite właściwości fizyczne i elektryczne przez okres stosowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- Taśmy samowulkanizujące, po uprzednim usunięciu przekładki, nawijamy pod naciągami tak, aby taśma zwężyła się do 2/3 swojej pierwotnej szerokości oraz na zakładkę 50%.
- Izolowanie należy rozpocząć w odpowiednio dobranej odległości przed izolowanym miejscem (najczęściej kilka centymetrów) i w takiej samej odległości „zawrócić” za izolowanym miejscem, nakładając drugą warstwę i wracając tym samym do miejsca, z którego rozpoczęliśmy.
- W razie potrzeby usunięcia taśmy, delikatnie nacinamy izolację ostrym narzędziem.
- Taśma może być stosowana tylko na powierzchniach o obwodzie zamkniętym.