



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 20:13

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/uv-c-2g11-55w-ge-7069-uv-c-biax-tuv-pll4p-p-4985.html>



## UV-C 2G11 55W GE 7069 UV-C BIAX TUV PL»L/4P

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>120,00 PLN</b>     |
| Cena internetowa netto  | <b>97,56 PLN</b>      |
| Dostępność              | <b>Mała ilość</b>     |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>     |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>-2932</b>          |
| Kod producenta          | <b>GBX55/UVC/2G11</b> |
| Kod EAN                 | <b>0043168407069</b>  |
| PKWiU                   | <b>27.40.15.0</b>     |
| Producent               | <b>PHILIPS</b>        |
| » Kelwiny [°K]          | <b>UVC</b>            |
| » Moc [W]               | <b>55</b>             |
| Negocjacja              | <b>tak</b>            |
| » Trzonek               | <b>2G11</b>           |

### Opis produktu

Kompaktowa niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza. Szklana tubularna bańka. Promieniowanie w zakresie krótszych fal UV, z maksimum w 253,7nm (UV-C) o właściwościach bakteriobójczych. Nie przepuszcza fali o długości 185nm powodującej powstawanie ozonu. Wewnętrzna warstwa ochronna ograniczająca tłumienie użytecznego zakresu UV-C. Znak ostrzegawczy wskazujący na emisję promieniowania w zakresie UV-C. Zastosowanie: W zabijaniu bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów, W dezynfekcji powietrza, wody i powierzchniowej w szpitalach, w ośrodkach bakteriologicznych i farmaceutycznych, w przemyśle spożywczym, mleczarniach, browarach i piekarniach, W dezynfekcji wody pitnej, ścieków, basenów kąpielowych, klimatyzacji, chłodni magazynowych, opakowań, W różnego rodzaju procesach fotochemicznych.

Moc: 55 W,  
barwa: UVC,  
trzonek: 2G11,  
trwałość: 8000 h.