



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 00:47

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/uv-mix-r125-160w-e27-cl-230v-helios-8380-sunlux-p-30693.html>



UV MIX R125 160W E27 CL 230V Helios 8380 Sunlux

Cena internetowa brutto	100,00 PLN
Cena internetowa netto	81,30 PLN
Cena detaliczna	110,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	DG-018
Kod producenta	PRO-0018
Kod EAN	5907758828380
Producent	HELIOS

Opis produktu

Opis

Lampa punktowa UV - Promiennik UV SUNLUX 160W - szkło przezroczyste /Terrarex/ to żarówka, która ma specjalną konstrukcję żarnika, który wytwarza promieniowanie zbliżone do tego, jakie wytwarza słońce. (jest to słabsza wersja popularnego OSRAM Ultra-Vitalux). Promienie światła emitowane przez żarówkę SUNLUX UV bardzo wiernie odwzorowuje naturalne światło słoneczne.

Zastosowanie:

- naświetlanie zwierząt w terrarium (ze względu na UV)
- odnowa biologiczna – kabiny solarne, SPA (efekt domowego słońca)
- fototerapia z wykorzystaniem promieniowania UV -zalecane np. do leczenia łuszczycy, **uzysku witaminy D3**



Inne zastosowania tej żarówki:

- utwardzanie farb, lakierów UV (klej UV Glue, klej akrylowy, kleje utwardzane UV np. LOXEAL, BOHLE, Bison Glass i inne), klejów przemysłowych
- utwardzanie tworzyw sztucznych (polimeryzacja)
- naświetlanie wrażliwych na promieniowanie UV warstw światłoczułych np. powłoki fotograficzne
- klejenie promieniami UV np. klejenia szkła metodą UV (szklarstwo)
- szklarstwo montażowe

ZALETY:

- W przeciwieństwie do świetlówek promienie w żarówkach UV są zdecydowanie większe ze względu na większą moc.
- Lampa świeci na dużym obszarze w sposób jednolity przez zamontowany odbłyśnik światło skierowane jest bardziej punktowo.
- Duża intensywność promieniowania UVA, UVB i promieniowania podczerwonego (ciepła)

Uwagi odnośnie używania Sunlux

- żarówka powinna zostać zamocowana pionowo i stabilnie w oprawie (najlepiej porcelanowej)
- w celu zabezpieczenia lampy warto używać zabezpieczającej oprawy promiennikowej np. kwoka P-2,5
- promiennik UV nie powinien być zapalany i gaszony bez potrzeby. Po wyłączeniu żarówki dopiero po kilku minutach można go włączyć ponownie, jak ostygnie.
- nie zaleca się w czasie pracy żarówki UV patrzeć bezpośrednio w świecącą żarówkę.

Specyfikacja techniczna żarówki UV - Promiennika SUNLUX:



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Moc lampy: 160W
Gwint standardowy: E27
Napięcie zasilania: 230V
Promieniowanie UVA: 366 nm
Promieniowanie UVB: 313 nm
Suma rozkładu promieniowania: 38,5 W/cm²
Trwałość do 3000h.
Barwa światła: 3500°K

- » Trzonek: **E27**
- » Napięcie [V]: **230**
- » Moc [W]: **160**
- » Kelwiny [°K]: **3500**