



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 18:20

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/uv-mix-r125-160w-e27-fr-230v-helios-5968-sunlux-p-37850.html>



UV MIX R125 160W E27 FR 230V Helios 5968 Sunlux

Cena internetowa brutto	100,00 PLN
Cena internetowa netto	81,30 PLN
Cena detaliczna	110,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	L-204
Kod producenta	PRO-2744
Kod EAN	5907758835968
Producent	HELIOS
» Kelwiny [°K]	3500
» Moc [W]	160
» Napięcie [V]	230
Negocjacja	tak
» Trzonek	E27

Opis produktu

Lampa punktowa UV -

Promiennik UV SUNLUX 160W - szkło matowe

/nowa produkcja /, która ma specjalną konstrukcję żarnika, który wytwarza promieniowanie zbliżone do tego, jakie wytwarza słońce. (jest to słabsza wersja popularnego OSRAM Ultra-Vitalux). Promienie światła emitowane przez żarówkę SUNLUX UV bardzo wiernie odwzorowuje naturalne światło słoneczne.

Zastosowanie:

- utwardzanie farb, lakierów UV (klej UV Glue, klej akrylowy, kleje utwardzane)



UV np. LOXEAL, BOHLE, Bison Glass i inne), klejów przemysłowych

- utwardzanie tworzyw sztucznych (polimeryzacja)
- naświetlanie wrażliwych na promieniowanie UV warstw światłoczułych np. powłoki fotograficzne
- klejenie promieniami UV np. klejenia szkła metodą UV (szklarstwo)
- szklarstwo montażowe

Inne zastosowania tej żarówki:

- naświetlanie zwierząt w terrarium (ze względu na UV)
- odnowa biologiczna – kabiny solarne, SPA (efekt domowego słońca)
- fototerapia z wykorzystaniem promieniowania UV -zalecane np. do leczenia łuszczycy, uzysku witaminy D3

ZALETY:

- W przeciwieństwie do świetlówek promienie w żarówkach UV są zdecydowanie większe ze względu na większą moc.
- Lampa świeci na dużym obszarze w sposób jednolity przez zamontowany odbłyśnik światło skierowane jest bardziej punktowo.
- Duża intensywność promieniowania UVA,UVB i promieniowania podczerwonego (ciepła)

Uwagi odnośnie używania Sunlux

- żarówka powinna zostać zamocowana pionowo i stabilnie w oprawie (najlepiej porcelanowej)
- w celu zabezpieczenia lampy warto używać zabezpieczającej oprawy promiennikowej np kwoka P-2,5
- promiennik UV nie powinien być zapalany i gaszony bez potrzeby. Po wyłączeniu żarówki dopiero po kilku minutach można go włączyć ponownie, jak ostygnie.
- nie zaleca się w czasie pracy żarówki UV patrzeć bezpośrednio w świecącą żarówkę.

Specyfikacja techniczna żarówki UV - Promiennika SUNLUX:

Moc lampy: 160W

Gwint standardowy: E27

Napięcie zasilania: 230V

Promieniowanie UVA: 315-380 nm

Promieniowanie UVB: 280-315 nm

Suma rozkładu promieniowania: 38,5 W/cm²

Trwałość do 3000h.

Barwa światła: 3500°K



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

- » Trzonek: **E27**
- » Napięcie [V]: **230**
- » Moc [W]: **160**
- » Kelwiny [°K]: **3500**