



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 21:22

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/uv-mix-r125-160w-e27-fr-230v-helios-sunlux-2418-p-28983.html>



UV MIX R125 160W E27 FR 230V Helios Sunlux 2418

Dostępność	Wycofane
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	R-1230
Kod producenta	PRO-2278
Kod EAN	5907758822418
Producent	HELIOS
Dostępność	Wycofane
» Kelwiny [°K]	3500
» Moc [W]	160
» Napięcie [V]	230
Negocjacja	tak
» Trzonek	E27

Opis produktu

Opis

Lampa punktowa UV - **Promiennik UV SUNLUX 160W - szkło matowe /produkcja wstrzymana** - teraz tylko opcja przezroczysta - [link do karty \(Produkty podobne\)](#), która ma specjalną konstrukcję żarnika, który wytwarza promieniowanie zbliżone do tego, jakie wytwarza słońce. (jest to słabsza wersja popularnego OSRAM Ultra-Vitalux). Promienie światła emitowane przez żarówkę SUNLUX UV bardzo wiernie odwzorowuje naturalne światło słoneczne.

Zastosowanie:

- utwardzanie farb, lakierów UV (klej UV Glue, klej akrylowy, kleje utwardzane UV np. LOXEAL, BOHLE, Bison Glass i inne), klejów przemysłowych
- utwardzanie tworzyw sztucznych (polimeryzacja)
- naświetlanie wrażliwych na promieniowanie UV warstw światłoczułych np. powłoki fotograficzne



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

- klejenie promieniami UV np. klejenia szkła metodą UV (szklarstwo)
- szklarstwo montażowe

Inne zastosowania tej żarówki:

- naświetlanie zwierząt w terrarium (ze względu na UV)
- odnowa biologiczna – kabiny solarne, SPA (efekt domowego słońca)
- fototerapia z wykorzystaniem promieniowania UV -zalecane np. do leczenia łuszczycy, uzysku witaminy D3

ZALETY:

- W przeciwieństwie do świetlówek promienie w żarówkach UV są zdecydowanie większe ze względu na większą moc.
- Lampa świeci na dużym obszarze w sposób jednolity przez zamontowany odbłyśnik światło skierowane jest bardziej punktowo.
- Duża intensywność promieniowania UVA,UVB i promieniowania podczerwonego (ciepła)

Uwagi odnośnie używania Sunlux

- żarówka powinna zostać zamocowana pionowo i stabilnie w oprawie (najlepiej porcelanowej)
- w celu zabezpieczenia lampy warto używać zabezpieczającej oprawy promiennikowej np kwoka P-2,5
- promiennik UV nie powinien być zapalany i gaszony bez potrzeby. Po wyłączeniu żarówki dopiero po kilku minutach można go włączyć ponownie, jak ostygnie.
- nie zaleca się w czasie pracy żarówki UV patrzeć bezpośrednio w świecącą żarówkę.

Specyfikacja techniczna żarówki UV - Promiennika SUNLUX:

Moc lampy: 160W

Gwint standardowy: E27

Napięcie zasilania: 230V

Promieniowanie UVA: 366 nm

Promieniowanie UVB: 313 nm

Suma rozkładu promieniowania: 38,5 W/cm²

Trwałość 1000h.

Barwa światła: 3500°K

Wycofany z oferty producenta !!! - teraz jest tylko opcja ze szkłem przezroczystym



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

- » Trzonek: **E27**
- » Napięcie [V]: **230**
- » Moc [W]: **160**
- » Kelwiny [°K]: **3500**