



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 13:14

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/uv-r127-300w-e27-230v-fr-osram-ultra-vitalux-3313-p-1142.html>



UV R127 300W E27 230V FR Osram Ultra-Vitalux 3313

Cena internetowa brutto	161,00 PLN
Cena internetowa netto	130,89 PLN
Cena detaliczna	177,00 PLN
Dostępność	Wycofane
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	27-63-56
Kod producenta	4050300003313
Kod EAN	4050300003313
PKWiU	31.50.15-70.20
Producent	OSRAM
Dostępność	Wycofane
» Moc [W]	300
» Napięcie [V]	230
Negocjacja	tak
» Trzonek	E27

Opis produktu

Wytwarza mieszkankę promieniowania zbliżoną do tej, jaką wytwarza wysokogórskie słońce korzystnie wpływając na organizm. **Bańka promiennika, wykonana ze specjalnego szkła, przepuszcza na zewnątrz tylko tę część promieniowania, która występuje również w świetle słonecznym.**
Stąd też mówią na ULTRA VITALUX® - domowe słońeczko !!!

Promienniki **ULTRA-VITALUX®** nadają się np:

- do naświetlania warstwy światłoczułej. W elektronice, przy produkcji płytek obwodów drukowanych, plan ścieżek nanosi się na lakierowaną warstwę światłoczułą przy pomocy promieniowania UV. Po wywołaniu, płytka może być wytrawiana, ale pozostają na niej żądane ścieżki przewodzące.
- proste działanie,
- duży udział promieniowania UV.
- do utwardzania lakierów.
- do celów leczniczych.
- naświetlania gadów.

Ze względu na właściwości promieniowania, które jest zbliżone do promieniowania słonecznego, **ULTRA-VITALUX®** nadaje się szczególnie do badania materiałów, urządzeń pod kątem spełniania wymagań klimatycznych zgodnie z DIN 50010, takich jak:

- możliwość pracy w klimacie tropikalnym,
- sztuczne starzenie,
- wystawianie na działanie czynników atmosferycznych,
- określenie zmian właściwości materiału, funkcjonalności lub trwałości w szczególnych warunkach klimatycznych.

Całkowite natężenie napromieniania słonecznego w pogodny dzień czerwcowy na powierzchni Ziemi wynosi ok. 1 KW/m² (średnia roczna na 50° szerokości geograficznej płn. wynosi 200 W/m²). Po umieszczeniu ok.16 promienników/m² w odległości



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

ok, 50 cm pomiędzy bańką a przedmiotem oświetlanym uzyskuje się równomierne naświetlenie odpowiadające warunkom naturalnym.

Opis Techniczny:

Promieniowanie UVA zakres 315-400 nm [W] 13.6 W

Promieniowanie UVB zakres 280-315 nm [W] 3.0 W

- Dane geometryczne:

Długość [mm]: 185 mm

Średnica: 127 mm

- Trwałość:

Trwałość [h]: 1000 h