



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 04:04

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/weraled-16m-biala-g5-14w845-elgo-l1200-p-30369.html>



WEAled 16M biała G5 14W/845 Elgo L»1200

Cena internetowa brutto	70,00 PLN
Cena internetowa netto	56,91 PLN
Cena detaliczna	75,00 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	GD-621
Kod producenta	YM-WO0085-42
Kod EAN	5901219825871
Producent	ELGO
Negocjacja	tak

Opis produktu

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: LEDline T5-11 z kloszem opal (mlecznym), z trzonkiem G5, o mocy 14W i neutralnej białej barwie światła (w komplecie)
- klosz: z polimetakrylanu metylu (PMMA)
- podstawa i boczki: z PVC
- elektroniczny układ zasilający źródło światła LED
- wyłącznik zewnętrzny zamocowany w obudowie
- rodzaj przyłącza: wtyczka 2,5A / ~250V (bez uziemienia)
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: na zewnętrznej powierzchni mebli za pomocą specjalnych uchwytów montażowych
- akcesoria do montażu (w komplecie): przewód przyłączeniowy z wtyczką, uchwyty montażowe (kątowe i płaskie), wkręty montażowe
- możliwość łączenia w linie świetlne za pomocą specjalnych akcesoriów
- akcesoria do łączenia opraw w linie (w komplecie): łączniki, zaślepka gniazda łącznika
- zastosowanie: oświetlenie pod wiszącymi szafkami kuchennymi, w segmentach barku, regałach i witrynach itp.

Dane techniczne

Model	WEAled 16M
Indeks	YM-WO0085-42
Moc oprawy	16,2W
Napięcie zasilania	220 ÷ 230V AC
Częstotliwość pracy	50Hz
Współczynnik mocy cos φ	≥ 0,70
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochronności	II
Rodzaj źródła światła LED (w komplecie)	LEDline T5-11DC2-14NB-M134
Moc źródła światła	1 x 14W
Barwa światła	neutralna biała
Temperatura barwowa	4200 ÷ 4700K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

Strumień świetlny źródła światła

Trwałość diod LED

Możliwość ściemniania

1 x 1340 lm

50000 h*

nie