



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 18:02

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/wskaznik-cyfrowy-3x-80500v-th351-spamel-9928-p-26263.html>



## Wskaźnik cyfrowy 3x 80÷500V~ TH35/1 Spamel 9928

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>125,00 PLN</b>    |
| Cena internetowa netto  | <b>101,63 PLN</b>    |
| Cena detaliczna         | <b>130,00 PLN</b>    |
| Dostępność              | <b>Mała ilość</b>    |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>    |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>K004</b>          |
| Kod producenta          | <b>SPMV\3</b>        |
| Kod EAN                 | <b>5907723259928</b> |
| PKWiU                   | <b>23.19.24.0</b>    |
| Producent               | <b>SPAMEL</b>        |
| Negocjacja              | <b>tak</b>           |
| » Trzonek               | <b>TH35</b>          |

### Opis produktu

**Modułowy miernik służy do pomiaru wartości napięcia sieci trójfazowej SPMV/3.**

Wartość wskazywana jest za pomocą wskaźnika cyfrowego osobny wyświetlacz dla każdej fazy), który wyświetla aktualną wartość napięcia. Wyświetlacz LED umożliwia wizualizację mierzonych wartości i pozwala użytkownikowi na szybki graficzny odczyt aktualnych wartości w czasie rzeczywistym. Miernik montowany jest na standardowej szynie TS35. Urządzenie to idealnie sprawdza się we wszystkich gałęziach przemysłu jak i w zastosowaniu w domowej rozdzielni. Szczególnie przydatny jest wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki pomiar aktualnych wartości napięcia sieci. Zakres pomiarowy (80-500VAC).

- Oznaczenie handlowe: **SPMV/3**
- Tryb pracy: **ciągły**
- Liczba modułów 18mm: **1**
- Sygnalizacja zasilania: **3x wskaźnik napięcia cyfrowy LED podświetlany 15x7,5 mm**
- Kolor lampki sygnalizacyjnej: **czerwony**
- Napięcie znamionowe Un: **500 V**
- Pobór energii: **maks. 20mA / faza**
- Montaż: **szyna 35 mm (TH35/DIN)**
- Sposób podłączenia: **zaciski gwintowe**
- Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: **1,5 mm<sup>2</sup>**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Zakres wskazań: **80÷500 V**
- Dokładność odczytu: **1 V**
- Certyfikaty: **CE**
- Normy: **IEC 60051-1, IEC 60051-2**



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

» Trzonek: **TH35**