



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 22:20

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/ytdy-10x05mm-bialy-zamel-8692-p-36004.html>



## YTDY 10x0.5mm biały Zamel 8692

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>2,50 PLN</b>         |
| Cena internetowa netto  | <b>2,03 PLN</b>         |
| Cena detaliczna         | <b>2,60 PLN</b>         |
| Dostępność              | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>M-700</b>            |
| Kod producenta          | <b>KAB10000646</b>      |
| Kod EAN                 | <b>5901181008692</b>    |
| Producent               | <b>ZAMEL</b>            |
| Negocjacja              | <b>tak</b>              |

### Opis produktu

Przewód domofonowy YTDY 10 żyłowy x0,5mm

Do stosowania w instalacjach alarmowych i domofonowych wewnątrz pomieszczeń. Producent Zamel-Cet .

| DANE TECHNICZNE (YTDY 10 x 0,50)                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Symbol                                                          | YTDY 10 x 0,50               |
| Liczba i przekrój wiązek                                        | 10 x 0,50                    |
| Średnica zewnętrzna przewodu                                    | 5,20mm                       |
| Index miedziowy                                                 | 18,79kg/km                   |
| Średnica ośrodka                                                | 3,60mm                       |
| Wartość szczytowa napięcia pracy                                | 50V                          |
| Próba napięciowa<br>(wartość skuteczna napięcia przemien. 50Hz) | 1000V                        |
| Rezystancja żyły - maks. (w temp 20 oC)                         | 95,07/km                     |
| Rezystancja izolacji                                            | 200M7/km                     |
| Zakres temperatury pracy instalacja na stałe                    | -20°C ÷ +70°C                |
| Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma                     | -5°C ÷ +50°C                 |
| Palność kabla                                                   | nie rozprzestrzenia płomieni |
| Próba palności wykonana w oparciu o normy                       | PN-89/E-04160/55 metoda 1    |
| Średnica żyły przewodzącej                                      | 0,50mm                       |
| Norma                                                           | PN-91/T-90203                |