



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 07:56

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/ytidy-8x05mm-biały-madex-p-28359.html>



## YTDY 8x0.5mm biały MADEX

Cena internetowa brutto **1,75 PLN**

Cena internetowa netto **1,42 PLN**

Cena detaliczna **1,80 PLN**

Dostępność **Brak na magazynie**

Czas wysyłki **Brak.**

**Nasz symbol** **52-214**

Kod EAN **5900238533088**

Producent **MADEX**

Negocjacja **tak**

### Opis produktu

Przewód domofonowy YTDY 8 żyłowy x0,5mm

Do stosowania w instalacjach alarmowych i domofonowych wewnątrz pomieszczeń. Producent MADEX.

| DANE TECHNICZNE (YTDY 8 x 0,50)                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Symbol                                                          | YTDY 8 x 0,50                |
| Liczba i przekrój wiązek                                        | 8 x 0,50                     |
| Średnica zewnętrzna przewodu                                    | 4,57mm                       |
| Index miedziowy                                                 | 15,04kg/km                   |
| Średnica ośrodka                                                | 2,97mm                       |
| Wartość szczytowa napięcia pracy                                | 50V                          |
| Próba napięciowa<br>(wartość skuteczna napięcia przemien. 50Hz) | 1000V                        |
| Rezystancja żyły - maks. (w temp 20 °C)                         | 95,0Ω/km                     |
| Rezystancja izolacji                                            | 200MΩ/km                     |
| Zakres temperatury pracy instalacja na stałe                    | -20°C ÷ +70 °C               |
| Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma                     | -5°C ÷ +50°C                 |
| Palność kabla                                                   | nie rozprzestrzenia płomieni |
| Próba palności wykonana w oparciu o normy                       | PN-89/E-04160/55 metoda 1    |
| Średnica żyły przewodzącej                                      | 0,50mm                       |
| Norma                                                           | PN-91/T-90203                |