



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 19:26

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/zastaw-domof-hac-300hcc-701-hyundai-p-34029.html>



Zastaw domof. HAC-300/HCC-701 Hyundai

Cena internetowa brutto	620,00 PLN
Cena internetowa netto	504,07 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	50-440
Kod EAN	3452001614118
Producent	NIEZNANY

Opis produktu

Zestaw wideofonowy kolorowy LCD 4", obsługuje dwa wejścia, kamera CCD w aluminiowej obudowie, regulacja kamery, montaż podtynkowy, zastosowanie osłony HRS-700 umożliwia montaż natynkowy, oświetlenie podczerwienią umożliwiające widzenie w nocy.

- zestaw wideofonowy kolorowy przystosowany do samodzielnego montażu
- kamera CCD w aluminiowej obudowie w wersji podtynkowej
- zastosowanie osłony HRS-700 umożliwia montaż natynkowy
- regulacja kamery (góra-dół)
- możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie super jasnymi diodami świecącymi białym światłem)
- monitor kolorowy LCD, 4 cale
- obsługuje dwa wejścia
- przełączanie sekwencyjne kamera1/kamera2
- płynna regulacja parametrów monitora (jasność, kontrast, głośność dzwonienia)
- możliwość podglądu tego co dzieje się w polu widzenia kamery bez podnoszenia słuchawki
- funkcja interkomu przy zastosowaniu dodatkowego monitora
- zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie wideo monitora do sieci 230V/50Hz
- elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego

Zestaw wideofonowy HAC-300/HCC-701 składa się z:

- wideo kamery - 1 szt.
- wideo monitora - 1 szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA HAC-300/HCC-701

PARAMETRY URZĄDZENIA	
Rodzaj wideofonu	cyfrowy
Rodzaj obrazu	kolorowy
Standard przesyłu obrazu	duplex



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Funkcje	podgląd, obsługa dwóch wejść, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla
Nominalne napięcie zasilania zestawu [V]	230V/50Hz
Zasilacz	zintegrowany
Dodatkowe zasilanie do elektrozamka	tak
Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu	12 V prądu stałego
Max. liczba kamer	2
Max. liczba monitorów	4
Możliwość rozbudowy	wideo monitory HAC-300, HAC-307N, wideo kamery HCC-300, HCC-500, HCC-701, moduł pamięci HVM-300C, kamera CCTV HCIN-IRN400
Funkcje dodatkowe	możliwość współpracy z dwiema kamerami, przełączanie sekwencyjne kamera 1/kamera 2, funkcja interkomu przy zastosowaniu dodatkowego monitora
KAMERA - PARAMETRY MODUŁU	
Rodzaj kamery	kolor, typ CCD, 1/3 cala, regulowany obiektyw w pionie
Sposób montażu	podtynkowy lub natynkowy po zastosowaniu osłony HRS-700
Obudowa	aluminium
Czułość	0,1 lux
Kąt obserwacji w pionie	ok. 38°
Kąt obserwacji w poziomie	ok. 76°
Sposób oświetlenia nocnego	6 diod świecących białym światłem
Stopień ochrony	IP44
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -20°C do +45°C
Waga modułu	0,38 kg
Wymiary zewnętrzne modułu	100 x 152 x 45 mm



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

(szer. x wys. x głęb.)	
Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.)	100 x 152 x 45 mm
MONITOR - PARAMETRY MODUŁU	
Typ ekranu	TFT-LCD, kolor, 4 cale
Sygnał gongu	generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -10°C do +40°C
Waga modułu	1,20 kg
Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)	197 x 210 x 57 mm
RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)	
Przewód łączący kamerę z monitorem - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny czy napowietrzny)	Do 30 m przewód czterożyłowy (linka) o przekroju 0.65 mm ² . Między 30 m a 70 m przewód dwużyłowy (linka) o przekroju 0,65 mm ² + przewód koncentryczny na GND i Video. Powyżej tej długości mogą się pojawić zakłócenia uniemożliwiające prawidłową pracę urządzenia.
Przewód łączący kamerę z elektrozaczepem	dwużyłowy o przekroju 0,65 mm ²